湖南中大DG型次高压多给锅炉给水泵

产品名称	湖南中大DG型次高压多给锅炉给水泵
公司名称	湖南中大节能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲醴陵市阳三办事处阳东工业区
联系电话	86-13787337198 18670418448

产品详情

概述:　dg型次高压锅炉给水泵供输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体，作为高压锅炉给水或其他高压给水之用。输送介质温度不超过160°C。适用于电厂各种容量机组的单元制及母管制给水系统。　型号意义: dg25-80×10 dg——多级锅炉给水泵
25——泵的设计点流量为25m2/h 80——泵的设计点单级扬程为80m 10——泵的级数为10级
性能范围（设计点）： 流量q=25～150m3/h 扬程h=476～985m 结构特点:
本型泵是单壳体节段式多级离心泵，主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成。　定子部分：主要由进水段、中段、出水段和导叶等组成，由穿杠将各段拉紧，构成工作室。其吸入口和吐出口均垂直向上。各段之间静止结合面主要靠金属面密封，并设有o型密封圈作为辅助密封。　转子部分：主要由轴，叶轮，平衡鼓和轴套等组成，轴将动力传递给叶轮使其工作；平衡盘（鼓）用来平衡轴向力，轴上装有可更换的轴套以保护轴。　轴承部分：主要由轴承体，轴承盖及滑动轴承组成，其中在非联轴器端的轴承体中还装有两个背靠背装配的单列向心推力球轴承，以防止平衡盘（鼓）过度磨损，滑动轴承用稀油润滑，轴承体备有冷却腔，可外供水冷却轴承。　轴封部分：采用软填料密封，主要由轴承架上的密封函体、填料、填料环、水冷填料压盖等组成。密封腔通入一定压力的外来水，起水封、水冷和水润滑作用，而且水冷填料压盖外供一定冷却水，阻断热量向轴承方向传递。根据需要，也可采用平衡型机械密封。机械密封需通入一定压力的外供水，冷却润滑冲洗机械密封。
旋转方向：泵通过弹性联轴器由电机直接驱动，从电机端看泵，泵为顺时针方向旋转。