

湘创大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10的厂家

产品名称	湘创大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10的厂家
公司名称	醴陵市湘创电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:湘创牌 型号:过电压保护器 产地:湖南
公司地址	醴陵市产业园5栋
联系电话	15200483723

产品详情

湘创大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10/[]/J的厂家

产品品牌：醴陵市湘创电器有限公司产品类型：三相过电压保护器产品型号：大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10/[]/J三相组合式过电压保护器(GPT)是一种新型的过电压保护器，它主要应用于发电、供电和企业的用电系统中，对电机、变压器、开关、母线、电容器等电气设备，除了限制大气过电压保护外，同时也可限制电力系统的操作过电压，对相间和相对地的过电压，均能起到可靠的限制作用。

1.保护对象：A-电机；B-变压器、母线线路、开关；C-并联补偿电容器；O-电机中性点；D-电缆保护器2.使用环境：W为户外型，无‘W’只适用于户内；3.附加功能：“J”动作计数器；大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10/[]/J应用领域大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10/[]/J组合式过电压保护器的应用范围：主要用于电厂和工厂用电系统，保护变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备，限制雷电过电压和操作过电压，对电器设备起到可靠的保护作用。特别适合与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型号的中压成套开关柜配合使用，或直接安装在小型箱式变电站内。

安装及注意事项1、户内型可水平安装在各种不同型号的开关柜的手车底盘内或支撑梁上；2、带有动作记录仪(IM)的GPT,先将GPT本体(安装方式同上)和动作记录仪(嵌入式,安装在易观察的地方,外壳须接地)各自固定好后,通过带航空插头的七芯屏蔽电缆相连,安装尺寸详见《GPT-IM过电压动作记录仪技术说明书》；3、GPT在和三相电源(A、B、C)及接地端(D)相连时,须注意以下事项：电缆外端裸露的连接线鼻子相互之间距离,应满足不同电压等级的不同相带电导体之间保持的最小安全距离的要求；GPT电缆线之间的安全距离及GPT电缆线与不同相母线(或柜体)之间的安全距离应不小于该型保护器相间距离(应在电缆电缆拉紧状况下)；GPT高压电缆长度要根据安装位置进行选择,长短要适当,过长时可将该相电缆捆扎固定在同相母排(线)上，严禁将不同相电缆捆扎在一起；安装时严禁手提电缆.同时要注意避免高压电缆被锐器割破。

大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10/[]/J是一种新型的过电压保护器，它主要应用于发电、供电和企业的用电系统中，对电机、变压器、开关、母线、电容器等电气设备，除了限制大气过电压保护外，同时也可限制电力系统的操作过电压，对相间和相对地的过电压，均能起到可靠的限制作用。

1.保护对象：A-电机；B-变压器、母线线路、开关；C- 并联补偿电容器；O-电机中性点；D-电缆保护器
2.使用环境：W为户外型，无‘W’只适用于户内；
3.附加功能：“J”动作计数器；大能容组合式过电压保护器TCT-

DNRGB-10/[]/J技术指标用于电机、变压器、开关、母线、线路、电容器等设备过电压保护器。

大能容组合式过电压保护器TCT-DNRGB-10/[]/J的应用范围：主要用于电厂和工厂用电系统，保护变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备，限制雷电过电压和操作过电压，对电气设备起到可靠的保护作用。特别适合与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型号的中压成套开关柜配合使用，或直接安装在小型箱式变电站内。