

温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)

产品名称	温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)
公司名称	醴陵市湘创电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:湘创牌 型号:SKTH-2 产地:湖南
公司地址	醴陵市产业园5栋
联系电话	15200483723

产品详情

温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)以单片机为核心,使用数字传感器。对二路温度二路湿度进行实时测量控制,并以数字方式显示。可以根据实际温湿度测控的需要,分别对温湿度上下限和回差分别进行设置,实现对被测环境的温湿度自动调节。该装置精度高,工作稳定。适用于各种需要对温湿度进行检测控制的场合。特别是电力系统各种高低压开关柜箱式变电站的防凝露保护。温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)采用数字温湿度传感器,以数码管方式显示温、湿度值,带有风扇、加热器接点,并有负载断线报警、传感器故障指示、RS485通讯等功能。适合无人值守变电所要求。用户可通过按键编程任意。设定温度、湿度的上下限,循环显示方式,通讯参数等。该系列产品抗干扰能力强,可靠性高。温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)采用集成数字温湿度传感器测量精度高;每路测量对应2个控制输出接点,可分别接加热器和风扇;通过按键编程,用户可任意设定控制参数,及控制器工作参数;仪表设定数据永久保存,掉电后不丢失;抗电磁干扰能力极强;具有密码保护功能。LKR-WSD-D温湿度控制器开孔尺寸68*68,外形尺寸:72*72。基本技术规格: 电源:220VAC功率6W 工作环境:-5℃~50℃,0~90%RH 显示:高亮度红色LED,配接传感器:数字温湿度传感器,和控制仪表的最远距离为30米 测量范围:温度:-40~120℃湿度:0~100%RH 测量精度:温度:±0.5℃湿度:±3%RH 报警输出:继电器输出,触点容量220VAC,2A(阻性负载)温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)? 产品名称:数显温湿度控制器产品型号:温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)电源:AC/DC85-265V(50-60Hz)温度显示范围:0℃~99℃精度+0.5%℃湿度显示范围:0℃~99%RH精度+0.5%使用温度:-15℃~55℃环境湿度:95%RH(不结露)触点功率(阻性常开):AC220V 5A外形尺寸:72*72*113(mm)开孔尺寸:68*68(mm)

可通过面板更改HC1(回差)的值来确定装置是升温型或降温型HC1

>0,为升温型;HC1<0,为降温型(自选升降温) 升温型:当环境温度低于设定值时,控制器驱动加热器工作,开始升温,当环境温度高于设定值时,加热器自动断开,控制器又恢复到监测状态; 降温型:当环境温度高于设定值时,控制器驱动风扇工作,开始降温,当环境温度低于设定值时,风扇自动断开,控制器又恢复到监测状态; 温湿度控制器SKTH-2和WK-P(TH)广泛适用于:端子箱,高压低成套柜

, 手车式开关柜, 环网开关柜, 地不变电站, 断路器机构箱, 仪表箱等)以及其他需要除湿场合.