

试验用马弗炉|淬火炉|规格介绍

产品名称	试验用马弗炉 淬火炉 规格介绍
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

试验用马弗炉|淬火炉|规格介绍 本系列1400度陶瓷纤维马弗炉特点
外形美观，外壳采用静电喷塑处理，人性化设计，
控温仪表采用30段程序仪表控温，控温精度高，操作方便，
加热元件采用U型硅碳棒元件，加热速度快，节能，
采用双内胆，高温使用下外壳没温度，陶瓷纤维保温，质量轻保温性能好，产品无维护，后续成本低，
炉门口经结构，能保护炉站长期使用不变形，也可以降低炉门温度,国内水平，
本电炉所有导线全部接好，不需安装 试验用马弗炉|淬火炉|规格介绍 炉膛选择
陶瓷纤维炉膛(带“A”系列)，能满足快速烧结的要求，是传统炉膛的升级换代产品；
重量轻，与传统的马弗炉相比重量减轻1/2，寿命长； 升温速度快，比普通马弗炉提高1倍；
能耗低,是普通马弗炉能耗的40%左右； 隔热效果佳，箱体壁和炉膛采用双层结构设计，并用陶瓷纤维
板做隔热保温材料，升至1000 时，炉体表面温度仅约50 （标准是100 ），并可保持1小时后外壳表
面仍不烫手，避免， 耐火砖炉膛(SX2系列)，选用传统耐火材料，具有应用广、性价比高等特点