

中安探GT-QD6310防爆可燃气体探测器

工业防爆燃气泄漏检测仪QD6000

产品名称	中安探GT-QD6310防爆可燃气体探测器 工业防爆燃气泄漏检测仪QD6000
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:中安探 型号:GT-QD6310 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

产品详细参数:

产品简介：QD6310型可燃气体探测器广泛使用于冶铁炼钢、厂、厂、制冷车间、化工车间、燃气站区、锅炉房、酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。QD6310型可燃气体探测器，采用耐高性能催化燃烧式、电化学式气体传感器作为检测元件，产品灵敏度高，响应时间迅速，本品为铝压铸一次成型外壳，防爆等级高，安装方便。QD6310型可燃气体探测器可检测可燃气体类：天然气（）、液化气（异、）、煤气（）、、炔类、烯类、酒精、、醇类、烃类、轻油、、三、、油气、油漆、瓦斯、苯、二氯、甲酯、、、二氯、环己胺、丁烯、、、、等可燃气体。检测原理：催化燃烧式传感器检测气体：可燃性气体检测范围：0-LEL（爆炸下限）报警点：低报：20%LEL；高报：50%LEL采样方式：自然扩散式分辨率：1%LEL防爆等级：EXd CT6环境温度：-40 ~ 70 1.5mm² x 4配套控制器：

标题：QD6310可燃气体探测器 QD6310 点型可燃气体探测器

是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所的化工厂区，仪表采用国外进口催化燃烧传感器，产品具有信号稳定，精度高等优点，仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计，接线方式适用于各种危险场所。QD6310可燃气体探测器广泛使用于制药，化工车间、化肥厂，天然气管道，污水处理厂，市政，冶铁炼钢，厂，制冷车间，燃气站区，锅炉房，饭店厨房操作间等需要防火防爆的场所。电 源：24V直流电源供电检测方式：自然扩散式工作方式：长期连续工作输出信号：4-20mA或RS485输出（选配）无源触点：2组开关量信号输出（选配）连线方式：G1/2阳螺纹防爆软管（201.5MM及其他接口选配）电缆规格：分线RVVP3 x 1.5mm²；总线RVVP4 x 1.5mm²信号传输距离：1000米结构材料：压铸铝防爆标志：ExdII C T6 Gb防护等级：IP65工作温度：-20 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）工作湿度：90%RH尺寸：150 x 140 x 70 (mm) 重 量：