

# 三金工厂供应HT2040热转印机

产品名称	三金工厂供应HT2040热转印机
公司名称	温岭市三金印刷机械厂
价格	16000.00/套
规格参数	生产周期:现机 是否加印logo:是 服务项目:设计
公司地址	温岭市箬横镇义民工业区
联系电话	6811723 13905863410

## 产品详情

生产周期：现机

交货方式：货运自提

印刷产品范围：日用品、工艺品、  
化妆品、电子产品，摩托车标示牌、文具

是否加印logo：是

印刷设备：热转印机

设计打样周期：4-7天

服务项目：设计

印刷工艺：烫印、凸版印、热转印

承印材质：竹、木、藤、建材、壁布、陶瓷、搪瓷、玻璃、橡胶、其他

### 技术参数

最大烫印面积:200 × 400mm

胶辊尺寸:200 × 100mm

最大烫印直径：

烫金纸卷绕长度:250mm

最快印刷速度:900pcs/hr

气源压力:

电源:220v/50hz

外形尺寸：

### 功能特点

1、烫印压力、温度、时间可调。

- 2、工作台可自动前后移动，便于安全快捷操作。
- 3、工作台可前后、左右、旋转调节。
- 4、自动送纸、收纸并可调。
- 5、加装光电管（电眼）可对带接贴的转印纸进行跟踪到位控制。
- 6、烫印头高度升降高度可调，可烫印较大的工件。
- 7、使用气油转换装置，梭动工作台带动工件平稳旋转烫印，烫印质量稳定。
- 8、设有安全防护装置，保障操作者的安全。

本机由机架、立柱、升降结构、烫头、收、放膜结构、工作台、电气控制系统组成。是将预先印刷好的花箔通过热烫头加热、加压转印到各类承印物上的一种新印刷机械。其生产效力高、经济效益显著，是表面加工行业的理想设备。它广泛用于文教用品、化妆品、玩具、家庭日常生活品、家电产品、标牌等行业的产品以及包装物的印刷装璜上。

经热转印的产品，色彩艳丽，色层厚实，富有立体感，而且附着力强。能提高产品档次，增加产品附加价值。

本机因转印时胶辊以直线与加工面接触，转印时可避免转印纸与加工物之间含空气之缺点，能获得均匀美观的图案及文字。该机可烫印平面、圆柱形和锥形物体。

工作原理及动作说明：接通电源和气源后，烫印胶辊旋转并始升温预定值。装上工件和转印纸。张力马达将卷印纸拉平带直试位。卷纸马达卷纸，卷纸长度由高精度光电管跟踪到位控制或由卷纸时间长短来控制。卷纸到位后，按动运行开关，烫印头下降，推动气缸同时推动工作台向右运动，当烫印头接触工件时，胶辊带动工件旋转，烫印胶辊烫印工件，从而把转印纸上的图案转印到工件上，烫印到位后，烫印头上升，推动气缸退回，即完成一次烫印循环。

使用热转印机的有关事项：

- 1、要根据烫印件的烫印面积以及形状，预制好夹具。
- 2、对于锥形的工件，要调整工位座的角度。
- 3、烫印时，要保证胶辊与烫印面的紧密接触；传热马达带动胶辊的速度必须低于推动气缸进位速度，否则将出现“打滑”现象，故每次调节推动气缸进位速度时，要相应调节传热马达的转速。
- 4、不同质地的印件要求不同的转印纸，应咨询供应商选用适合的转印纸。
- 5、如果气缸动作太快，把该运动方向的流量控制阀顺时针方向旋转即可减慢速度。
- 6、要掌握手动控制阀的使用。把阀顺时针旋转至顶点，切断压缩空气的通路，同时气缸排气，机器停止运动。这样当身体某部位处于机器运行空间时可避免或减轻压伤事故。
- 7、开机时，如发现显示屏上数字出现其它特殊符号，必须按功能键将其设定好，方可烫印，否则温度有可能失控。

三金机械，提供代为安装、调试和用户技术培训等长期快捷的售后服务。以合理的价格方便于客户，以卓越的品质立信于客户，以及完善的售后服务换取良好的业界口碑。品牌企业，缔造永恒，值得信赖！