

EP系列手动防滑式拔轮器 - 泰州振鹏专业生产商

产品名称	EP系列手动防滑式拔轮器 - 泰州振鹏专业生产商
公司名称	泰州市净化设备厂
价格	1.00/木箱
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇陆家村
联系电话	0523-86186480 13365204777

产品详情

ep系列防滑式拔轮器（拔轮器）系列 dyz一体式液压拉马 dyf分体式液压拉马 fdl电动液压拉马(拉顶多用机)fbl电动升降拉马 ydl 手动升降 ep系列防滑式拔轮器 ql型螺旋拉马zh液压拉拨器系列 多功能顶拨器(拉马) 一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。ephr系列液压防滑式拔轮器 ephr系更可配手动泵或电动泵 型号 ephr-208 ephr-108 ephr-210 ephr-110 ephr-213 ephr-113 ephr-216 ephr-116 ephr-1002 ephr-1003 爪数 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 工作能力 10 15 25 50 100 张距范围 19-305 25-381 64-457 76-635 191-1778 达伸距（最大）203 245 304 355 1219 重量（kg）6kg 7kg 10kg 11kg 21kg 25kg 41kg 45kg 771kg 908kg ep系列手动防滑式拔轮器型号 ep-204 ep-104 ep-206 ep-106 ep-208 ep-108 ep-210 ep-110 ep-213 ep-113 ep-216 ep-116 爪数 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 工作能力 2 5 6 10 12 17 14 20 25 30 35 40 最大扭距nm 27 54 102 176 203 298 237 373 644 814 1085 1153 张距范围 13-127 13-178 19-305 25-381 64-457 76-635 达伸距(最大) ep系列防滑式拔轮器（拔轮器）系列 dyz一体式液压拉马 dyf分体式液压拉马 fdl电动液压拉马(拉顶多用机)fbl电动升降拉马 ydl 手动升降拉马 ep系列防滑式拔轮器(拉马) ql型螺旋拉马zh液压拉马 拉拨器(拉马)系列多功能顶拨器(拉马) 一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。ephr系列液压防滑式拔轮器 ephr系更可配手动泵或电动泵 型号 ephr-208 ephr-108 ephr-210 ephr-110 ephr-213 ephr-113 ephr-216 ephr-116 ephr-1002 ephr-1003 爪数 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 工作能力 10 15 25 50 100 张距范围 19-305 25-381 64-457 76-635 191-1778 达伸距（最大）203 245 304 355 1219 重量（kg）6kg 7kg 10kg 11kg 21kg 25kg 41kg 45kg 771kg 1111g