

# 过滤器RFA-400\*10F

产品名称	过滤器RFA-400*10F
公司名称	上海杰和物资有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海黄浦区北京西路239弄16号102室
联系电话	86-02133060070/63583372 13916557868

## 产品详情

产品介绍rfa微型直回式回油过滤器本过滤器用于液压系统回油精过滤，滤除液压系统中元件磨损产生的金属颗粒以及密封件的橡胶杂质等污染物，使流回油箱的油液保持清洁。本过滤器安装在油箱顶部，筒体部分浸入油箱内，并设置旁通阀、扩散器、滤芯污染堵塞发讯器等装置。具有结构紧凑、安装方便、通油能力大、压力损失小、更换滤芯方便等特点。性能参数安装连接方便，简化系统管路：本过滤器直接安装在油箱盖板上，过滤器滤头露在油箱外，回油筒体浸入油箱内。进油口有管式和法兰式连接，从而简化了系统管路，是系统布置较为紧凑，安装连接更方便。2、设置滤心污染发讯器，油路旁通阀，提高液压系统的可靠性：当滤心被污染物堵塞或系统液温过低，流量脉动等造成进油压力为0.35mpa时，发讯装置便发出讯号指示。应及时更换滤心或提高油液温度。如此时不能马上停机处理这些故障时，在滤心下部的旁通阀自动开启工作（旁通阀开启压力为0.4mpa），以保证过滤器及液压系统正常工作。使用及维护设计采用直回滤油，使更换滤心或向油箱加油非常方便：只需旋开过滤器滤盖（清洗盖）即可更换滤心或向油箱加油、并在滤头高有2只m18\*1.5油口，可在任何一方安装发讯器或系统中少量油液回流油箱过滤之用。4、具有液流扩散器：扩散器设置在回油筒体底部，能使回油的介质平稳流入油箱内，不易产生气泡，从而减少空气重新进入，并减弱已沉积的污染物骚动。5、滤心采用玻璃纤维过滤材质：具有过滤精度高，通过能力大，原始压力损失小，纳污量大等优点。其过滤精度以绝对过滤精度标定，符合iso标准。其他说明该过滤器是由两只单筒过滤器，换向阀，旁通阀，发讯器，扩散器等组成，它被安装在油箱顶部，可在系统不停机的情况下更换滤芯，适用于连续工作的液压系统回油精过滤，用来滤除液压系统中诸元件磨损产生的金属粉末以及密封件的橡胶杂质等，使流回油液保持清洁，以利于系统中的油液循环使用。交易说明过滤器rfa-400\*10f由上海杰和物资有限公司销售