

ABS宁波LG甬兴HI-130代理商

产品名称	ABS宁波LG甬兴HI-130代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:宁波LG甬兴代理商 型号:HI-130 产地:宁波
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

厂家(产地)

LG甬兴

销售方式

品牌经销

是否进口

否

用途级别

通用级

特性级别

高抗冲

牌号

HI-130

加工级别

注塑级

品名

ABS

产地

宁波

密度

ABS

应用

小家电 汽车领域

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

标准料

HI-130

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

LG甬兴

填充物:通用

物性信息：

物理性能数值单位测试方法

10

模具收缩率

0.3-0.5

比重	1.03
机械性能测试方法	40
伸长率	30
洛氏硬度 (R-Scale)	87
张力	380
弯曲模数	18500
弯曲强度	600
热变形温度测试方法	90
维卡软化点 (1000g)	101

ABS-丙烯腈·丁二烯·苯乙烯聚合物，英文名称为Acrylonitrile Butadiene Styrene plastic简称ABS,是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。

ABS具有优良的综合物理和机械性能,极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类不溶于大部分醇类和烃类溶剂。热变形温度低,可燃,耐候性较差。熔融温度在217~237°C热分解温度在250 ° C以上。如今的市场上改性ABS材料,很多都是掺杂了水口料、再生料。导致客户成型产品性能不一又不稳定。

ABS纯树脂为浅黄色或乳白色的颗粒状非结晶性、热塑性树脂。ABS属于无定形聚合物,无明显熔点。

ABS的结构,有以弹性体为主链的接枝共聚物和以坚硬的AS树脂物主链的接枝共聚物;或以橡胶弹性体和坚硬的AS树脂混合物。不同结构就显示不同的性能,弹性体显示出橡胶的韧性坚硬的AS树脂显示出刚性,可得到高冲击型,中冲击型,通用冲击型和特殊冲击型品种。

大部分ABS是无毒的,不透水,但略透水蒸气,吸水率低,室温浸水-
年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光,能得到高度光泽的制品。

ABS宁波LG甬兴HI-130填充物:通用