

# 云南昆明推车式干粉气体泡沫灭火器

产品名称	云南昆明推车式干粉气体泡沫灭火器
公司名称	安徽黄山市龙潭消防水带有限责任公司驻云南办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区
联系电话	86-087163815119

## 产品详情

### 产品详细说明

#### 产品简介：

mftz/abc系列推车式干粉灭火器是按照gb8109-2005标准进行生产，它是一种高效能灭火器，灭火范围大、效率高，其独特的喷管固定机构及推拉行使机构，使该灭火器操作灵活、使用方便。广泛应用于工矿企业、轮船、油库、加油站等火灾危险性大的场所。

#### 产品详情：

#### 推车式干粉灭火器

一、灭火器的结构与组成: 该灭火器主要由筒体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，灭火剂为碳酸氢钠（abc型为磷酸铵盐）干粉灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5mpa。

二、主要性能特点：1、该系列灭火器具有灭火范围大、效率高、灭火迅速等特点，内装的干粉灭火剂具有电绝缘性好，不易受潮变质，便于保管等优点。2、使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体无伤害。3、灭火器瓶头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，便于检查维修。4、灭火器配有行使机构便于操作和行使。

三、使用范围：1、适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾，其中mftz/abc型还可用于扑救易燃固体的火灾。广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。2、使用温度范围为：-20 ~ +55 。

四、主要技术参数 ( 20 ±5 )

	灭火剂重量kg	有效喷射时间s	有效喷射距离m	喷射滞后时间s	喷射剩余率%	电绝缘性kv	灭 火 别	
							a	b
mftz/abc20	20 ± 0.4	30	6	5	10	5	6	144
mftz/20	20 ± 0.4	30	6					144
mftz/abc35	35 ± 0.7	30	6				6	183
mftz/35	35 ± 0.7	30	6					183
mftz/abc50	50 ± 1.0	30	6				10	233
mftz/50	50 ± 1.0	30	6					233

五、简图：

1、车架总成

2、喷筒总成

3、保险装置

4、器头总成

5、筒体总成

6、防护圈

六、使用方法：将灭火器推至火灾现场，展开喷射软管,关闭喷枪出粉阀；然后拔出阀体保险销，拉开闸阀，拿起喷枪对准火焰根部，打开喷枪出粉阀扫射即可。

七、维修保养：1、存放环境温度为：-10 ~ +45；不得受到烈日爆晒、接近火源或受剧烈振动。2、灭火器应放置稳固，存放地点应通风干燥。3、经常检查行使机构是否灵活、方便。4、经常检查保险销及铅封是否完好，压力值是否符合要求，零部件是否松动、变形、锈蚀或损坏。5、灭火器期满五年后每隔二年或再充装前应检查瓶头阀、喷管等有无损坏，检查筒体是否锈蚀；并进行2.6mpa的水压试验，不合格者应进行报废处理。6、灭火器的维修或再充装应由有资质的专业消防维修部门进行修理，使用者不得擅自拆装或修理