

# 防静电 PPS 美国雪佛龙菲利普 R40B 耐高温 高强度 高刚性 抗化学pps原料

产品名称	防静电 PPS 美国雪佛龙菲利普 R40B 耐高温 高强度 高刚性 抗化学pps原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	PPS:防静电 R40B:抗化学 美国雪佛龙菲:耐高温
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

PPS的优点：PPS提供\*\*\*耐热和耐化学性，负载下低蠕变，高的强度-重量比，\*\*\*的\*\*\*和摩擦，和低的水蒸汽透过率。这些牌号是由线形PPS，这提供了更好的熔体在分子量弹性。因此，线性PPS挤出成薄片状，辊更容易和更一致，并且可以被吸引到显着的深度，不同的是较脆的支化PPS。线性PPS还提供了更好的着色性，强度，韧性和纯度。从热的角度来看，几乎所有的线性PPS优于其他工程树脂。它的熔点为285 °C，可承受270 °C的短期游览。至于长期业绩，或玻纤填充的PPS牌号有UL热指数为180 °C和220 °C分别。PPS还具有较强的抗溶剂和执行以及下长时间暴露在酸，碱，强漂白剂，汽车冷却液，变速箱和制动液。浸泡试验长达5000小时节目PPS是高度稳定的，积极的替代燃料。

Dibarzho ù PPS & # 160;:

PPS a ro \*\*\* varm hag urzh kemik, krev izel dindan karga, krevder uhel ouzh ar perzh pesoc'h, \*\*\* ha drev, ha perzhlevezh an dour izel. Ar rummo ù -ma zo graet gant PPS linennek, gant ar pezh a roet gant ar skeudenn gwella gant ar pezh mollek uhel. Diwezhatoc'h e vez skeudet PPS linenn e follenno ù talvoudus, o lakaat an rollero ù adalek hag muioc'h kenderc'hel, hag e vez atavet d'an donder brasoc'h, diwezhatoc'h e vanno ù PPS ar c'harrello ù . PPS linenn a ro livio ù gwelloc'h, krevder, krevder hag netra. Diwar ur perspektiv termenell, brasoc'h eo an holl PPS linennek ouzh ar resin all. Ur poent dilemel eus 285 ° C hag e c'hall kenderc'hel ar gwelo ù brein e 270 ° C. E-barzh ar c'hoazh hir pe ar rummo ù PPS leuniet gant ar glask fiberglass zo indizo ù termenel UL eus 180 ° C ha 220 ° C. Ar PPS a zo gant an arventenn hag an arventenn krev gant ar solvent hag an arventenno ù , hag an arventenno ù hiroc'h gant asido ù , alkalido ù , krevo ù krev, kollenno ù emgefreak, treuzfurmi hag an arventenno ù brev.

:

PPS \* \* \* , - , \* \* \* , . PPS . PPS PPS. PPS , , , PPS . 285 270 C . PPS UL 180 ° C 220 C. PPS , , , . 5000 PPS .