

# SYV75-2+RV8 × 1射频电缆多芯视频线SYV75-2-2x8双层纯铜屏蔽同轴

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | SYV75-2+RV8 × 1射频电缆多芯视频线SYV75-2-2x8双层纯铜屏蔽同轴 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                                 |
| 价格   | 1.00/米                                      |
| 规格参数 | 品牌:天联牌<br>型号:齐全<br>产地:天津                    |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业区                             |
| 联系电话 | 17832662008 17832662008                     |

## 产品详情

SYV75-2+RV8 × 1射频电缆多芯视频线SYV75-2-2x8双层纯铜屏蔽同轴我厂生产多芯同轴电缆SYV-75-2-1\*16，多芯同轴电缆SYV-75-2-1\*16的详细信息请咨询微信/手机

### 一、用途：

视频线-监控视频线SYV适用于无线电通讯、有线电视、闭路电视、监控系统、连接。视频线-监控视频线SYV用于视频传输、公共广播、闭路电视、监控系统。视频线-监控视频线SYV 特性阻抗：75Ω  
软裸铜线编织屏蔽 聚氯乙烯护套

长期允许工作温度应不超过70℃

二、特点视频线-监控视频线SYV按照相应的标准生产，具有阻抗稳定、衰减减小、抗干扰性强、结构稳定、电气性能优良、使用寿命长等特点。  
参考重量(kg/km) 绝缘外径 铝箔屏蔽 编织屏蔽  
1/0.68 2.20 Y 64 × 0.12 4.00 25SYV50-3-1 7/0.30 3.50  
37SYV50-3-41 1/0.9 2.95 Y 80 × 0.12 5.80 47SYV50-3-41 1/1.1 3.50  
7.90 85SYV50-7-2 7/0.75 7.25 Y 128 × 0.15 10.30 119SYV50-12-41 7/1.15  
9.00 Y 160 × 0.15 12.20 199SYV50-12-41 7/1.15 12.20  
SYV50-15-41 7/1.54 15.00 Y 176 × 0.2 19.00 47SYV50-15-41 7/1.54 15.00

| 产品型号           | 产品规格     | 产品结构(mm)                   | 参考重量               |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------|
| 1.90 Y         | 64 × 0.1 | 3.30 15SYV75-2-2           | 7/0.15 1.90 Y      |
| 7/0.21         | 3.70 Y   | 96 × 0.12 6.00 46SYV75-4-4 | 1/0.5              |
| 64SYV75-5-42   | 1/0.75   | 4.80 Y                     | 112 × 0.12 7.90 76 |
| 128 × 0.15     | 10.30    | 128SYV75-7-41              | 7/0.4 7.25 Y 12    |
| 173SYV75-12-41 | 7/0.63   | 11.50 Y                    | 144 × 0.2 15.00    |

视频线-监控视频线SYV ( VIDEO)的电缆，可用作监控系统的信号传输。

一般型号：SYV75-X(X代表它的绝缘外径3mm/5mm，数字越大线径越粗)

SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯. 75表示特征阻抗, 视频线分 75-3(100米)

能正常工作的传输距离 75-5(300米) 能正常工作的传输距离 75-7(500-800米) 能正常工作的传输距离

75-9(1000-1500米) 能正常工作的传输距离 常用的型号一般是SYV75-5,同一厂家可能还提供不同价位的产品，这个具体的区别就是所用的铜是纯铜还是铜包铝，或外屏蔽层铜芯的绞数，比如：96编（指由96根

细铜芯编织）、128编等，编数越多，屏蔽性能就越好，所以这个在产品采购时需要加以注意。