

音频线SBVPV 3 × 0.5喇叭线广播线阻燃天联牌SBVPV2 × 0.5 4 × 0.5

产品名称	音频线SBVPV 3 × 0.5喇叭线广播线阻燃天联牌SBVPV2 × 0.5 4 × 0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

音频线SBVPV 3 × 0.5喇叭线广播线阻燃天联牌SBVPV2 × 0.5 4 × 0.5

聚氯乙烯广播电缆SBVPV SBVPV电缆 SBVPV广播线 SBVPV广播电缆适用于有线无线广播录音机和其它交流50Hz额定电压250V及以下的电器仪表及电子设备屏蔽线路

屏蔽通信电缆型号HYAP、HYVP、HYAP22、HYVP22、ZR-HYVP、ZR-HYAP、HYVP2屏蔽通信电缆执行标准：YD/T322-1996 屏蔽通信电缆结构特点：HYAP型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

屏蔽通信电缆主要电气性能：1.屏蔽通信电缆直流电阻:20 Ω,0.5mm铜线,小于等于95 Ω/km。2.屏蔽通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.屏蔽通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M Ω.km,HYAT电缆大于3000M Ω.km。4.屏蔽通信电缆工作电容：平均值 52 ± 2nF/km5.屏蔽通信电缆远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km