

# 充油通信电缆HYAT22 5 × 2 × 0.5大对数电话线铠装通讯电缆ZR-HYAT22

产品名称	充油通信电缆HYAT22 5 × 2 × 0.5大对数电话线铠装通讯电缆ZR-HYAT22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

充油通信电缆HYAT22 5 × 2 × 0.5大对数电话线铠装通讯电缆天联

HYAT22铠装通信电缆ZR-HYAT22 大对数电话线

充油电缆充油电缆型号HYAT 铠装充油电缆 HYAT22 HYYT23 HYAT23 HYAT53

充油电缆执行标准：YD/T322-1996 充油电缆结构特点：HYAT型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。充油电缆主要电气性能：1. 充油电缆直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2.

充油电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

充油电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYAT电缆大于3000M .km。 4.

充油电缆工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.

充油电缆远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km

## 柔性防火电缆

1、防火性能优异，耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950

90min 还可满足英国BS6387-1994中规定650 3h B级750 3h C级 950 3h要求 同时在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。

2、连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要，极限长度可达2000m。

- 3、截面大单芯电缆截面可达1000mm<sup>2</sup>多芯电缆截面可达240mm<sup>2</sup>。
- 4、具有柔性，电缆可以盘在电缆盘上，其弯曲半径  $20D$ ， $D$ 为电缆外径。
- 5、燃烧时无烟无毒，绝缘采用无机材料"不燃烧体"，燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。
- 6、截面能力过大，电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度  $70^{\circ}\text{C}$  若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达 $105^{\circ}\text{C}$ 。过载时防火电缆允许的工作温度可达 $250^{\circ}\text{C}$ 。