

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电安全要求1。当电缆相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方

产品名称	矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电安全要求1。当电缆相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:矿用阻燃通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAC (40X2X0.5) +RVVP (2X4))

HYAC (40X2X0.5) +RVVP (2X4) 适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接

我厂生产矿用阻燃通信电缆MHYAV、MHYA32、MHYBV、MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32、MHYSV、MHYS32、MSYV、MSYV-75-5等多种型号的产品均获得了安全标志证书。全塑电力电缆，控制电缆获国家颁发的生产许可证，市话电缆获信息产业部电信设备进网许可证。多年来企业以“质量，用户至上，优质服务，信守合同”为宗旨，产品三十多个省市和地区，深受顾客好评。

我厂生产

MHYAV、MHYA32、MHYBV、MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32、MHYSV、MHYS32、MSYV、MSYV-75-5等多种型号的产品均获得了安全标志证书。全塑电力电缆，控制电缆获国家颁发的生产许可证，市话电缆获信息产业部电信设备进网许可证。多年来企业以“质量，用户至上，优质服务，信守合同”为宗旨，产品三十多个省市和地区，深受顾客好评。

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电}安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，小允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸 道或路面2m以外。