

PZ673X-10P/16P 304不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PZ673X-10P/16P 304不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1400.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ673H、F-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ673X-10P/16P 304不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀概述：

借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

可选附件1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673X-10P/16P 304不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

PZ673X-10P/16P 304不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀主要性能规范

| | | | | |
|------------|------------|------------|---------|------------|
| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| 1.01.6 | 1.52.4 | 1.11.8 | 100 100 | 纸浆、污水、渣水混和 |

PZ673X-10P/16P 304不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀主要零部件材质

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 闸阀 碳钢、不锈钢 | 阀杆 不锈钢 | 密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质 |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------|

PZ673X-10P/16P 304不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
|------|-----|------|------|------|------|--------|--------|-----|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
| | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 |
| | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 |
| | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 |
| | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 |
| | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 |
| | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 |
| | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 |
| | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 |
| | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 |
| | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 |
| | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 |
| | 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | |
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 |
| | 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 |
| | 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 |
| | 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 |
| | 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 |
| | 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
| | 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 |
| | 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 |
| | 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 |
| | 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 |
| | 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 |
| | 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | |

