

ZCSB系列防爆电磁阀

产品名称	ZCSB系列防爆电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

ZCSB-25J防爆电磁阀

ZCSB系列防爆电磁阀介绍：ZCSB系列防爆电磁阀选型介绍：

一.详细介绍：适用介质：气、水、油及可燃易爆物质工作压力：常闭式：0.3~8 Kgf/cm²；阀体材质：铜、不锈钢产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站检测合格，产品符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准，防爆合格证号为GYB06624X。二.使用条件：环境场所：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准中属于IIA, IIB级可燃性气体且温度组别T4组的爆炸性场所。环境温度：-10~50℃，相对湿度不大于85%

三.订货代码：

四.技术参数（铜、常闭）：

型号	连接尺寸	流量孔径	CV值	长度	高度	介质温度	工作压力 (压差)	额定电压	产品标准	防爆标志
ZCSB-5	M10	5	0.23	40	18	-80	0.3~8(0~8)	220VAC /50-HZ	GB3836.1 2000GB3836.2	Ex: DII BT4

ZCSB-10	3/8"	0	0.6	39	40	T4 135)
ZCSB-15	1/2"	5	3.73	30	40	
ZCSB-20	3/4"	0		37	54	
ZCSB-25	1"	5	1	08	66	
ZCSB-32	1 1/4"	2	4	30	78	
ZCSB-40	1 1/2"	0	4.5	45	82	
ZCSB-50	2"	0	5	77	111	
ZCSB-65	法兰	5	3	54	88	
ZCSB-80	法兰	0	2	78	105	
ZCSB-100	法兰	00	28	50	55	
F						
ZCSB-125	法兰	25	21	25	30	
F						
ZCSB-150	法兰	50	291	55	60	
F						
ZCSB-200	法兰	00	13	60	70	
F						

36.2-200	
110VAC/ 50HZ	
DC24V;	
上下浮动 : ± 10%其 他电压可 已定制	