

ZCNH导热油电磁阀 高温电磁阀

产品名称	ZCNH导热油电磁阀 高温电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:不锈钢 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

ZCNH导热油电磁阀 高温电磁阀

一. 产品用途	
本产品通用介质范围较广，可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体。如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。	
二. 结构特点	
采用金属硬密封，提高了产品的使用温度及使用寿命	
选材合理，阀芯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，以减少磨损	
三. 技术参数	
工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	导热油、蒸汽等高温高压性流体
介质温度	ZCNG 250 / ZCNH 400
公称压力 Mpa	2.5 / 4.0
工作压差 Mpa	0.1~2.5 / 0.1-4.0
电源电压	AC220V其余规格可作特殊订货

额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定	
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定	
公称通径 mm	0 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250	
功耗 VA	AC 150VA	AC 460VA
防爆标志	ExmIIT4	
防爆证编号	GYB071325X	
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线	
环境温度	5 ~ +40 (不结冻)	

四、订货须知

订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀

不能将阀安装在管道的低凹处，以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而妨碍动作