

YZ、YZW中型橡套软电缆详细介绍应用范围YZ、YZW中型橡套软电缆型号介绍

产品名称	YZ、YZW中型橡套软电缆详细介绍应用范围YZ、YZW中型橡套软电缆型号介绍
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

YZ、YZW中型橡套软电缆

一、产品执行标准

YZ、YZW中型橡套软电缆执行GB/T5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》

二、执行产品应用范围

YZ、YZW中型橡套软电缆是由多股的细铜丝为导体，外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种。一般来讲，包括通用橡套软电缆，电焊机电缆，潜水电机电缆，无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种。

YZ、YZW中型橡套软电缆广泛使用于各种电器设备，例如日用电器、电动机械、电工装置和器具的移动式电源线，同时可在室内或户外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型、中型和重型三类，在截面上也有适当的衔接，一般轻型橡套电缆使用于日用电器，小型电动设备，要求柔软、轻巧、弯曲性能好；中型橡套电缆除工业用外，广泛用于农业电气化中，重型电缆用于如港口机械，探照灯，农业大型水力排灌站等场合。这类产品具有良好的通用性，系列规格完整，性能良好和稳定。

三、产品型号

型号	名称	主要用途
----	----	------

YQ、YQW	轻型橡套软电缆	用于轻型移动电器和工具
YZ、YZW	中型橡套软电缆	用于各种移动电器和工具
YC、YCW	重型橡套软电缆	用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

300/500V YZ、YZW中型橡套软电缆结构参数

标称截面 mm ²	导电线芯 根数/ 直径 mm	绝缘 标称 厚度 mm	护套 标称 厚度 mm	平均外径 mm		20 时导体电阻不大于 /km	
				下限	上限	铜芯	镀锡铜芯
2*0.75	24/0.20	0.6	0.8	8.2	6.0	26.0	26.7
2*1.0	32/0.20	0.6	0.9	8.8	6.6	19.5	20.0
2*1.5	30/0.25	0.8	1.0	10.5	8.0	13.3	13.7
2*2.5	49/0.25	0.9	1.1	12.5	9.5	7.98	8.21
2*4	56/0.30	1.0	1.2	14.0	11.0	4.95	5.09
2*6	84/0.30	1.0	1.3	17.0	12.5	3.30	3.39
3*0.75	24/0.20	0.6	0.9	8.8	6.5	26.0	26.7
3*1	32/0.20	0.6	0.9	9.2	7.0	19.5	20.0
3*1.5	30/0.25	0.8	1.0	11.0	8.6	13.3	13.7
3*2.5	49/0.25	0.9	1.1	13.0	10.0	7.98	8.21
3*4	56/0.30	1.0	1.2	14.5	11.5	4.95	5.09