

江苏短丝土工布水工建筑的隔离

产品名称	江苏短丝土工布水工建筑的隔离
公司名称	德州扬东土工布有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市德城区解放北路366号(好宜居运达物流园A2区16-1号)
联系电话	0534-2978388 15964188883

产品详情

江苏短丝土工布水工建筑的隔离，短丝土工布是采用纤维纤度为6-12旦，长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松、梳理、杂乱（短纤维相互交织在一起）、铺网（规格化缠结固着）、针刺等生产工艺的流程制成布状。它应用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。<http://www.ydtgb.com/>土工布可以用人工滚铺：布面要平整，并适当留有变形余量。长丝或短丝土工布的安装通常用搭接，缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2m以上。可能长期外露的土工布。则应焊接或缝合。所有的缝合心须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的土布接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60n的树脂材料。并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。15964188883 任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。必须采取相应的措施避免在安装后，土壤，颗粒物质或外来物质进入土工布层。