

耐老化性能反滤土工布

产品名称	耐老化性能反滤土工布
公司名称	德州扬东土工布有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市德城区解放北路366号(好宜居运达物流园A2区16-1号)
联系电话	0534-2978388 15964188883

产品详情

产品介绍反滤土工布反滤是指在使液体通过的同时，保持受渗透压力作用的土粒不流失。短丝针刺土工布可以代替传统的砂砾料反滤层，具有减少工程量、施工方便、速度快等优点。在屋顶花园及车库顶绿化中通常作为滤水层出现，一般每两片土工布之间需要约>10cm的搭接，所以采购时通常要根据实际面积再加上15%~20%的损耗。可用于挡土墙及排水沟反滤；堤坝及护坡的反滤等。增强。强力高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。透水性好 在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。抗微生物性好

对微生物、虫蛀均不受损害。施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。规格齐全：幅宽可达6米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-600g/m²。产品属性 产品规格：150g/m²产品材质:涤纶反滤土工布具有优异的化学稳定性，广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀 耐老化性能--反滤土工布具有优良的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证。反滤土工布具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系。反滤土工布具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降，断裂拉伸强度28mp，断裂延伸率700%。反滤土工布采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷，产品成本低于传统防水材料，经实际测算采用hdpe防渗膜的工程要节约成本50%左右。反滤土工布有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速。反滤土工布采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的最佳选择。土工布所用原料不但要考虑其在使用环境中所需的物理化学性能，而且要注意产品成本。在性能方面主要考虑以下几方面：良好的物理机械性能 土工布的工作环境恶劣，很多情况下是泡在水中或铺于湿度很大的土中，所以必须具有良好的抗水解性能和湿态机械性能。耐紫外线辐射、抗水解、耐高低温土工布要暴露于日光下，因此要具有相应的耐紫外线性能；复合土工布要适应与沥青等材料接触时的温度，要求熔点较高。耐化学药品、耐腐蚀、耐霉变 其他说明当水由细料土层粗料土层时，利用针刺土工布良好地透气性和透水性，是水通过。并且有效地截流了土颗粒、细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。交易说明产品波动请来电咨询手机:15964188883

网站：<http://www.ydtgb.com/>德州扬东土工布有限公司