

地暖分水器地暖集分水器

产品名称	地暖分水器地暖集分水器
公司名称	浙江吕峰阀门有限公司济南办事处
价格	40.00/路
规格参数	
公司地址	济南市天桥区济泺路92号
联系电话	15922101976

产品详情

吕丰铜分集水器采用优质hpb59-1黄铜锻造，精加工并经高温回火，经久耐用，美观大方，广泛应用于住宅及公共建筑生活给水及集中供水，低温热水地面辐射供暖和散热器采暖。

铜集分水器管螺纹按gb/t73072001标准制造，分水器两出水口之间的间距50mm/55mm，主体管壁厚不小于3.0mm，不锈钢分水器主体管壁厚不小于1.6mm，分水器上下主体错位安装表面抛光镀镍。

铜球阀、丝堵、放气阀采用hpb59-1优质黄铜锻造工艺加工，精加工并经高温回火，分水器主体和分支接头采用螺纹连接符号gb/t7306.1标准，球阀按gb/t84642008标准执行，壁厚不小于1.6mm。

主体与球阀连接处采用高质量耐高温的厌氧胶连接，符号gb/t14832要求。分水器在气压或液压台上进行密封试验，其压力为1.0mpa恒定气压时间为2分钟无漏和变形。分水器密封橡胶为三元乙丙橡胶符号hg/t3097标准要求。

分水器挡侧板采用q235a普通碳素钢冷轧板，表面经喷塑处理颜色为白色和黄色，厚度为1.2mm。分水器支架采用q235a普通碳素钢冷轧板，表面镀锌，镀层耐腐蚀性经96小时中性盐雾试验后达到gb/t64612002标准中9级的要求，其产品厚度不小于3.5mm

分支管路数量 2-12路

最高工作温度 95 ° c

最大工作压力 1.25mpa

分路间距 50mm/55mm

主管厚度 3.0mm

配套管径 1216,1620

两端口径 g-1"

分路口径 g-3/8" g-1/2" (20 × 1.5)