

汕头复合土工布

产品名称	汕头复合土工布
公司名称	德州扬东土工布有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市德城区解放北路366号(好宜居运达物流园A2区16-1号)
联系电话	0534-2978388 15964188883

产品详情

汕头复合土工布，复合土工布大量用于公路、铁路、水利、大型建筑、电厂灰坝建设、有色金属尾矿处理、环保工程、水土保持等方面。<http://www.ydtgb.com/>我国对基础工业发展的重视和政府对推广应用土工合成材料的大力提倡，今后土工合成材料的发展将会加快。据预测，年2013年我复合土工布国土工布的使用量可能达到10万t。水利工程，海堤、江堤、湖堤达标工程，水库加固工程，围垦工程，防汛抢险。公路铁路航空港工程，软基加固处理，边坡防护，路面防反射裂缝结构层，排水系统，绿化隔离带。电工工程，核电站基础工程，火电灰坝工程，水电站工程。15964188883 土工布作为土工膜的保护层,使保护防渗层不受损坏.为减少紫外线照射,增加抗老化性能,最好采用埋入法铺设.施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面,然后再铺设,铺设时不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,最后在所铺的两布一膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层.砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层.施工时,应尽力避免石块直接砸在上,最好是边铺膜边进行保护层的施工.两布一膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固,连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接,以防该处发生渗漏.施工接缝处理是一个关键工序,直接影响防渗效果.一般接缝方式有: 搭接:搭接宽度宜大于15cm; 热焊:宜于稍厚的土工膜基材,焊缝搭接宽度不小于5cm