

# DF-50 膜片电磁阀 隔膜电磁阀 黄铜电磁阀

产品名称	DF-50 膜片电磁阀 隔膜电磁阀 黄铜电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 驱动方式:电磁 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

### DF-50 膜片电磁阀 隔膜电磁阀 黄铜电磁阀膜片电磁阀工作原理

膜片式电磁阀里有密闭的腔，在不同的位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油刚的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。

### 膜片电磁阀简介

膜片式电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器；并不限于液压，气动。电磁阀用于控制液压流动方向，工厂的机械装置一般都由液压钢控制，所以就会用到电磁阀。

膜片电磁阀技术参数	公称口径	8	10	15	20	25	32	40	50	65
	连接方式	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	1 1/4	1 1/2	G2	2 1/2
	外形尺寸长	55	55	55	81	91	132	132	160	180
	高	101	101	101	118	118	145	145	165	200
	工作压差	0.07~1.6MPa								
	介质温度	I型0 ~ 80 II型0 ~ 150								
	使用介质	水、热水、气体、轻质油								
	额定电压	AC220V 110V 380V DC24V (允许±10%的波动)								
	线圈功耗	12W								
	线圈温升	80 (如加装我公司生产的节能降温模块可降低线圈温升)								
	材质	锻铜体								
	安装方式	此阀可任意角度安装，但线圈不能朝下，否则不能保证密封。但zui佳方式是于水平管道，线圈向上，这样可以延长阀的工作寿命。								
	响应时间	开阀 1秒 关阀 2秒								
	备注	常闭式：ZDF 常开式：ZDF-K 防爆型：BZDF								

