

BZCD-1 小口径电磁阀 防爆电磁阀

产品名称	BZCD-1 小口径电磁阀 防爆电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 介质:蒸汽
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

BZCD-1 小口径电磁阀 防爆电磁阀产品特点

直动活塞式零压启动、零泄漏设计紧凑、精巧美观温升低，无燥音动作响应迅速、高频率

防爆电磁阀产品描述

BZCD防爆电磁阀，驱动方式可选用电动，连接方式可选用螺纹，结构形式可选用直动活塞式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-10Mpa，公称通径为DN1-5mm，材质可选用锻压黄铜。防爆电磁阀应用于发电机组、柴油机、锅炉燃烧器、焊接切割、测硫仪、分析仪器、医疗器械、空压机、机械制造等行业。

防爆电磁阀技术参数操作方式	常闭	通电打开、断电关闭						
参数型号	BZCD-1 · BZCD-2							
介质温度	1型: 90 · 2型: 150							
介质	1型	水、柴油、氮气、空气、煤气天然气等常温液体气体						
	2型	热水、热油、热空气等中温液体或汽体						
通径 (mm)	1	2	3	4	5	10		
连接尺寸(G)	1/8-1/4		1/4			1/4	3/8	1/2
压力 (Mpa)	0~4.0	0~1.6	0~0.8	0~0.6		0~0.1		
功率	AC:15W DC:18W							
电压偏差	允许波动 ± 10%							
材料 阀体	锻压黄铜							
密封	1型:丁晴橡胶NBR · 2型:氟橡胶FKM							
环境温度	-20~60							
连接方式	内螺纹							
使用电压	AC220V 50Hz							
特殊选配	防爆等级:ExmI.IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5(含氢气)							
安装提示	可任意安装、优先采用线圈竖起向上							

