

WTS-2A水箱消毒器价格

产品名称	WTS-2A水箱消毒器价格
公司名称	石家庄市冠宇环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	友谊北大街398号
联系电话	13273103523

产品详情

水箱自洁消毒器介绍

水箱自洁消毒器是利用微电解电化学反应的原理，使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质，以达到对水体净化、消毒，杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器（微电解槽）、控制器及能量传输电缆三部分组成，按安装位置可分为外置式和内置式。

通过循环微电解水中物质（二氧化氯（ ClO_2 ），臭氧（ O_3 ），活性氧（ O ）、分子氯（ Cl_2 ）等）产生氧化物质杀灭饮水中的细菌；

当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质，持续消毒（相当于余氯的作用）。

选用要点

水箱自洁消毒器应根据二次供水箱（池）容积和形状选择单台或多台均匀布置（考虑单台消毒器的保护半径），根据实际情况选择其处理量和安装方式。

水箱自洁消毒器的功能：在额定容积水体中，处理效果如下：

1、杀菌率：99.9%。2、灭藻率：99.9%。3、可降解农药、去除余氯及除臭

水箱自洁消毒器的优点：采用时间自动控制系统，用户可以任意设置工作时间段，每天可以设置10-15个时间段；主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为不锈钢石英介质的发生管；水冷、风冷双冷技术；最优化的气源处理系统配置；进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；可以连续24小时不间断工作；专用电源和放电管形成最佳匹配；采用电源软开关技术，效率达95%以上；根据用户要求配制臭氧紫外线双重消毒装置，安全可靠，杀菌力强。

水箱自洁消毒器的技术特点：产生高浓度的臭氧气体，杀菌灭藻速度快，且具有广谱性、可杀灭所有的细菌，微生物；臭氧气体可防止单独使用氯气等方法消毒带来的副作用；臭氧不仅对水体消毒，而且对水箱、水池壁一起消毒；增氧并降低水硬度、提高生活用水质量；无毒、无害、无再污染、安装使用方便。

安装方法

一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤

- 1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。
- 2、将控制电缆接入能量控制器
- 3、使水位超过释能循环环器，并于指定时间接通220v主电源使水箱自洁消毒器开始工作
- 4、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源

二、外置式水箱自洁消毒器安装方法外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位。连接本产品进出水管。

- 1、水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。
- 2、使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220v主电源使设备开始工作。
- 3、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。

注意事项

提供水箱参数：水箱、水池有效尺寸及构造、人孔尺寸、水箱间布置等。

具体产品的施工安装要点需详见企业样本。

联系方式

司京涛 电话：0311-80815275 手机：13273103523