

# 天津厂房净化设计 天津厂房净化 天津思卡恩净化

产品名称	天津厂房净化设计 天津厂房净化 天津思卡恩净化
公司名称	天津思卡恩净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南经济开发区（西区）香港街3号A座40 6-138室
联系电话	13612008805 13612008805

## 产品详情

无尘车间常用的热、湿处理方案

冷水表冷器与淋水室比较，处理空气能力相近，其优点如下：

a. 设备的体积小，所需机房面积小，安装简便；

b. 水系统比较简单，天津厂房净化公司，由于水循环可以采用封闭式系统，天津厂房净化设计，可以省去冷水箱和回水箱以及喷水泵；水与空气不直接接触，避免了空气与水的相互污染，水系统的补水量大为减少；

c. 输水系统电能消耗低，每套空调器的表冷器，无需设置水泵，表冷器的阻力损耗全部由动力站的冷冻给水泵负担，尽管表冷器的空气阻力较大，但处理空气的总耗电量一般都较低。

冷水表冷器处理空气有以下缺点：

对空气的处理过程不像淋水室那样具有多样性，只能实现减焓降温(即湿式冷却)、减焓等湿(即干式冷却)和增焓升温的一部分(即加热)三种处理过程，需加湿时，还须另设加湿器，天津厂房净化工程，不易达到较严格的相对湿度要求，这是表冷器处理空气的大缺点。

## 无尘车间送风方案

当回风含尘浓度较高或有大粒径灰尘、纤维等情况下，可在回风口或回风管道上设置中效过滤器。

在围护结构比较严密的条件下，为防止系统停止运行后室外污染空气由新风口进入洁净室，除在回风口或回风管道上设置中效过滤器外，可在新风人口管道上设置电动密闭阀并与风机连锁。当风机启动时，密闭阀打开，停止运行时关闭；或在新风人口管道上设置一般调节阀，再增设一道中效过滤器。

### 设置值班风机的系统

当净化空调系统间歇运行时，为防止系统停运后室外污染空气通过围护结构的缝隙或从新风口进入洁净室，可以设置值班风机。

值班风机的风量按维持室内预定正压值所需换气次数确定；如果洁净室内的排风系统全天运行或在非生产时减少风量运行，则值班风机的风量还应考虑排风系统的排风量。

## 无尘车间装修流程

一、确定方案及报价，签订合同 一般都是先看现场，很多方案都是需要根据现场情况，及车间生产产品设计的。不同的行业要求不一样，级别也就不同，天津厂房净化，价格也不一样。需要告诉设计师无尘车间装修级别、面积，吊顶及梁下，-好有图纸。方便后期设计，也减少时间。方案价格确定后签订合同开始施工。

二、彩钢板隔断安装 相当于大体的框架，材料进场后将所有的隔墙做好，时间依厂房面积来定。无尘车间装修属于工业厂房，一般比较快，不像装饰装修行业，工期较慢。

三、天花吊顶 隔断安装好后就需要安装吊顶了，这个不容忽视。吊顶上会安装设备，比如FFU过滤器、净化灯、空调等。吊件螺丝、板材距离都要按照规定。合理布局，以免后期有不必要的麻烦。

天津厂房净化设计-天津厂房净化-

天津思卡恩净化由天津思卡恩净化科技有限公司提供。天津思卡恩净化科技有限公司是天津 天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在思卡恩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创思卡恩更加美好的未来。

