

风道内套定制

产品名称	风道内套定制
公司名称	北京贵存通风管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区周口店镇大韩继村东临14号
联系电话	13911807946

产品详情

风道内套

屋面排汽构造（又名“排汽屋面”）设计是针对封闭式保温层干燥有困难的卷材屋面采取的技术措施，其重要技术是在保温层及找平层内部设置排汽道，让基层中多余水分通过这一排汽构造排入大气，可有效减少卷材防水层起鼓，同时也可抑制卷材开裂和屋面渗漏。

原因：

夏季受太阳辐射影响，屋顶表面温度高达60℃以上，此时屋面保温层内因存在水分产生体积膨胀而导致卷材起鼓，随着温度变化，鼓泡反复出现并逐步扩大，造成屋面开裂与渗漏

解决办法

屋面保温层，找平层内预留排气道，并在屋面、檐口及其他部位设置排气孔；卷材铺贴工艺，将底层卷材密贴改为点铺、条铺、或空铺

风道内套的特性

1、摩擦阻力小、漏风率低，提高运输 表层光洁，整平，摩擦阻力小，空气阻力低，外表粗糙度mm。系统软件无法兰联接，大大的提高了自然通风排烟道的密封性，与铁皮风管对比，降低了压槽和法兰的漏风，减少了自然通风排烟道的漏风率，提高了运输的，漏风率仅为铁皮风管的1/50。

2、提高房间内质量 全部系统软件不锈蚀，不长霉，不积尘，产尘及化学纤维，无异味，不造成颗粒状、气状污染物质，能达到清洁场地的应用。

3、可合理提高装修吊顶净室内空间 选用无法兰联接加工工艺，省掉法兰的高宽比，风道内套定制，总体美观大方，能够提高房间内净室内空间。

4、重量较轻，缓解房屋建筑载荷 每平方米净重7kg，比铁皮风管轻30%，能够合理减少房屋建筑载荷。

风道内套安装注意什么？

1、厨房排气道在安装的时候需要注意保留原有的副管道，在排烟过程中，厨房的油烟会先去副烟道中，然后再进入主烟道，如果改动副烟道的话，这样就会导致出现串烟倒烟的问题。

2、厨房排烟道在施工的时候要注意烟道的长短是越短越好的，不要因为美观问题把管道擅自拉长，这样会导致烟道不使用的時候也会有油烟聚集，甚至会有油烟倒流到室内。

风道内套定制由北京贵存通风管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京贵存通风管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事北京耐火通风道厂，北京耐火通风道生产厂家，耐火通风道供货商的厂家，欢迎来电咨询。