

平阴广汇铝业品质保障 电子围栏线批发 安徽电子围栏线

产品名称	平阴广汇铝业品质保障 电子围栏线批发 安徽电子围栏线
公司名称	平阴广汇铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄村
联系电话	18678789107 18678789107

产品详情

警示牌的安装安装"电子围栏 禁止攀登"警告标识牌一块，可以用合金线固定在围栏线上.围栏控制器的安装1、将围栏控制器安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的位置)，使围栏控制器与围栏间隔为40cm左右，用膨胀螺栓固定于墙上.将高压避雷器可靠连接于周界围栏起始端与地线之间(注意防水方向).主机与计算机间为RS232通讯:主机与计算机两端同时加入RS232-RS485转换模块既可.

安装电子围栏线的原则：

接地的原则，接地点一般选择在电子围栏的末端，但是，当防区加入避雷器时，电子围栏线厂家，避雷器的接地点应在电子围栏的始端。

强电及避雷器必须有良好接地，接地电阻 $<10\ \Omega$ 。

电源激励器的一个端子沿着连接的裸线释放大约每秒一次的电脉冲。
另一个端子连接到植入地球的金属棒，称为接地棒或接地棒。

电子围栏线安装要点:

围栏线应采用分段安装的方式固定，同一条直线或同一防区建议分为一段。不在同一条直线上的网线分几次安装。

对电子围栏系统而言，需要一个数据化的系统操作从而更有效的来判断系统的稳定性及安全性。独立式电子围栏，电子围栏线批发，直接架设在地面上。其高度约2米左右，一般安装10-12根线缆。考虑到设备和人身安全，要求在独立式电子围栏的一侧或两侧，安徽电子围栏线，安装不低于1.2m的防护墙或围墙。其间的净空距离应不小于1m。使独立式电子围栏正常工作部位处于一个公众通常难以接近的封闭区

域内。电子围栏脉冲探测器控制长距离周界，保安人员要花费较长的时间才能找到事故发点，无法及时处理。因此如何进行防区划分非常必要。

平阴广汇铝业品质保障(图)-电子围栏线批发-安徽电子围栏线由平阴广汇铝业有限公司提供。“铝焊丝,铝合金焊丝,铝合金丝,高纯铝丝,喷涂铝丝”选择平阴广汇铝业有限公司，公司位于：山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄村，多年来，广汇铝业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广汇铝业期待成为您的长期合作伙伴！