

常熟CM1-63L塑壳断路器 乐清CM1一级代理

产品名称	常熟CM1-63L塑壳断路器 乐清CM1一级代理
公司名称	乐清市昌松电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇屏山路38号
联系电话	86-057727863967 13757788448

产品详情

cm1塑壳断路器厂家 商品详情 型号：cm1-63l/3300 货号：107 品牌：常熟开关厂

功能：有过载、短路和欠电压保护功能 规格：3p4p 额定电流：63a 价格：100 尺寸： 价格区间：¥18.10 --> 1.适用范围 cm1系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器），是本公司采用国际先进设计、制造技术研制、开发的新型断路器之一。其额定绝缘电压为800v，适用于交流50hz/60hz，额定工作电压690v及以下，（cm1-63为400v），额定电流至800a的电路中作不频繁转换及电动机保护（cm1-800无电动机保护型）之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。断路器按照其额定极限短路分断能力（icu）的高低、分为c型（基本型）、l型（标准型）、m型（较高分断型）、h型（高分断型）四类。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短（部分规格零飞弧）、抗振动等特点，并通过了核工业条件（1e级）试验和船舶条件的试验，成为国产产品中唯一能用于核工业基地的产品，更是陆地及船舶使用的理想产品。本断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。

本断路器具有隔离功能，其相应的符号为：。断路器符合iec60947-2、gb14048.2标准。

本断路器获国家强制性产品认证“ccc”标志和德国“tuv”（莱茵）公司“ce”认证。2.适用工作环境 断路器可在周围空气温度为-5 ~ 40 条件下运行（大于40 至60 降容使用）；海拔及2000m以下；安装地点的空气相对湿度在最高温度为40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如20 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施；污染等级为3级；断路器主电路及欠电压脱扣器安装类别为 ，其余辅助电路、控制电路安装类别为ii；断路器适用于电磁环境a；断路器能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核工业环境的影响；断路器安装的最大倾斜度为±22.5°；断路器在受到船舶正常振动时能可靠工作；断路器在受到地震情况下（4g）能可靠工作；断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。