

灌溉节水滴灌带

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 灌溉节水滴灌带 |
| 公司名称 | 河北高旭节水灌溉设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北石家庄市107国道高迁百货仓库 |
| 联系电话 | 0311-80796355 |

产品详情

产品介绍滴灌带是利用塑料管（滴灌管引）道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带，把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。产品属性滴灌带的性能、规格参数：外径 16（mm）壁厚 0.2-0.4（mm）滴孔间距 0.3（m）流量 1-3（l/h）主要用途滴灌带适用的条件:

1、用于温室、大棚作物的种植，减少病虫害，节省化肥农药，提高经济效益。

2、用于果园灌溉，可有效提高产量，改善果实其他说明 一.滴灌带灼伤 滴灌带灼伤的形成原因：滴灌带上“破洞”的形成可以确定为由于高温而导致塑料熔穿，产生高温的原因应为薄膜内侧由于水汽凝结成珠，在阳光照射下，在一定角度及高度（杂草顶起开沟未埋土地不平整导致等）下由于聚焦作用而产生了高温。如果地膜与滴灌带之间的高温正好与水珠（凸透镜）的焦距一致时，经聚焦的阳光所产生的高温使滴灌带熔融而产生局部熔穿（即通常称之为“太阳灼伤”）现象。

其典型特征是：破洞集中在滴灌带上面部分，其周围有熔融唇边。形成这种熔穿破洞的条件是：膜下滴灌系统中地膜内侧有较多，较大的水珠，地膜与滴灌带有一定间距（土地不平整、膜内杂草丛生等），土壤环境湿度较大等。

交易说明本公司可根据客户需求制作各类滴灌带欢迎新老客户致电！联系电话：13603218855
031180796355