

无尘车间安装 力诚 六安无尘车间

产品名称	无尘车间安装 力诚 六安无尘车间
公司名称	安徽力诚净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团3-2107
联系电话	19556038029 19556038029

产品详情

净化车间计算机控制方式先进的功能，不但可以采用集散型控制方式，能够很方便的实现FFU的集中监测和控制，而且还可以方便的实现FFU的单台、多台及分区控制。电话和火警设备不能少，在无尘净化车间工程厂房设置电话，无尘车间安装，对讲电话，可以减少人员在洁净区走动，减少发尘量，也可在万一发生火灾时及时与外部联系，也为正常工作联系创造条件。由于无尘净化车间的平面和空间布置特殊，在进行各项技术设施的系统设计、设备配置时应特别注意按规定选用符合要求的系统和设备。

获取后到净化车间图纸之后，六安无尘车间，请注意以下的细节：1、主机位置主机是否品牌要求，补水泵水塔位置。2、地面条件：是否具有防静电净化车间，记得要包括引号地桩。3、室内照明设计。负压密封，FFU送风系统的静压箱为负压，无尘车间厂商，因此即使风口安装存在泄漏，也是从净化车间向静压箱泄漏，不会形成对净化车间的污染。通过增减FFU数量的方法，就可以局部调整房间的洁净度布局，用以满足工艺的改动，而且FFU自带动力、风口、灯具，从而可以节省大量的投资。

净化车间风淋室的作用：风淋室是必要的，为进入净化车间净化设备，通用性，可以与所有的支承净化车间中使用，进店职员，工厂无尘车间，该装置必须通过，具有较强的清洁空气且有效地除去附着于其它碎片尘埃。净化车间风机过滤器单元简称为“FFU”是一个

自带送风机(无壳风机)的过滤器送风口，它与其龙骨系统、加压风机、冷却盘管、新风系统以及灯具共同组成了FFU系统。净化车间门窗缝隙的处理一般来说，净化车间门窗大都共同具有三类构造缝隙。一类是樘的组合拼接和樘与净化车间门洞间的安装缝隙;二类是樘与开启扇之间的搭接缝隙;三类是玻璃或其他芯板的安装缝隙。

无尘车间安装-力诚(在线咨询)-六安无尘车间由安徽力诚净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽力诚净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!