HR17隔离开关HR17B隔离开关

产品名称	HR17隔离开关HR17B隔离开关
公司名称	金来勒电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石镇凤凰工业区凤凰南路2号
联系电话	0577-62690057 15325877611

产品详情

产品介绍hr17熔断器式隔离开关其额定绝缘电压为380v，额定工作电压至380v，约定自由空气发热电流至400a，额定频率为50hz，用于有高短路电流的栅电和电动机电路中，用作电源开关、隔离开关和应急开关，并作电路保护之用，但一般不作为直接开闭单台电动机之用。 产品属性1.hr17熔断器式隔离开关的周围空气不超过＋40°C，24小时内其平均值不超过＋35°C，周围空气的下限为－5°C。2.安装地点的海拔不超过2000m。3.空气相对温度在最高湿度为＋40°C时不超过50%，在较低的温度下可允许有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过＋25°C，该月的平均最大相对湿度不超过90%。4.开关安装在无振动与冲击的地方。主要特点1.hr17熔断器式隔离开关的安装底座与外壳均采用塑料制造，且设计有防触电罩，具有结构紧凑、重量轻、操作可靠、安全、安装方便、外形美观等优点。2.开关上安装了微动开关，给指示开关闭合和断开的指示提供电源转换.注意事项隔离开关配置在主接线上，保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离，由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低，所以操作隔离开关时，必须遵守倒闸操作顺序，即送电时，首先合上母线侧隔离开关，其次合上线路侧隔离开关，最后合上断路器，停电则于上述相反。 其他说明具有独特工艺技术的dnh5条形熔断器式隔离开关1.首创电流互感器与熔断器开关一体化2.带有刀口引入和灭弧装置，操作安全3.可选装隔离刀片、全范围保护及半导体捉住熔芯4.可加装熔丝监测器和信号开关；带有自闭和的熔丝监测孔5.可作主进开关，瞬时分断能力达100ka6.带负荷操作能力达1.3倍额定电流 交易说明款到发货，下单前请确认产品型号和数量。