

深圳产JBC8300机械立式三棍闸,门禁道闸

产品名称	深圳产JBC8300机械立式三棍闸,门禁道闸
公司名称	深圳市兴建博电子有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区东城西路181号金澳大厦四楼B408
联系电话	86-075526702522 18124605086

产品详情

型号：	JBC8300	品牌：	JBC
规格：	420*330*980mm	适合门重：	40 - 80 (kg)
适合门宽：	最大600 (mm)	闭门速度：	0.2 (s)
闭锁强度：	360度	适用范围：	应用于各种关口、车站、码头等地人流管理，各种会所、宾馆、娱乐场所等处的身份识别及自动收费管理、公司、厂矿、职工食堂的身份识别、考勤与收费的管理。超级商场、会员制
类型：	通道系统		

jbc8300系列立式三棍闸

1、产品介绍：

jbc8300立式三棍闸是本公司生产的，人流通道的控制设备-----三棍闸，三棍闸的使用可以使人流有序的通过通道。三棍闸与识别设备和控制器相结合，构成智能三棍闸综合管理系统，可用于门禁、考勤、限流等管理需要，还可用于收费场所，一人一卡，资料存档，保证使用者的安全，防伪性高，杜绝失误和作弊，保障投资者的利益，树立全新的管理形象。

2. 技术参数：

序号	参数	参数值
1	型号	jbc8300
2	结构	框架结构/标准不锈钢外壳

3	外形尺寸	桥式（圆弧）：280×1200×990（mm） 立式：330×420×980（mm）
4	重量	桥式：60kg；立式：45kg
5	闸杆长	500--550(mm)
6	通道宽度	550mm
7	闸杆转向	单向、双向（可选）
8	功耗指标	电源：220v(50hz)±10%，功耗：<20w
9	通信方式	485、tcp/ip可选
10	通行速度	30 - 40人/分钟
11	驱动电机	直流步进电机（140w/24v），电机转速：1500转/分
12	读卡窗	2个
13	正常使用寿命	500万次
14	杆闸开、关时间	1s（可调）
15	工作环境	室内、室外(最好架雨篷)； 温度：-10 —— 50 ； 相对湿度： 90%，不凝露

3. 产品特色：

序号	特色	备注
1	身份识别	可连接多种识读设备，如：磁卡、id/ic卡、条码及指纹设备
2	脱机及联机运行可选	智能三棍闸，不仅可与计算机联网运行，而且还可以脱机工作。智能三棍闸根据系统下载的参数，自动判断用户卡是否有效，决定是否开闸，并把开闸记录存于存储器中。
3	有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用	
4	高亮led的方向显示	
5	具有断电自动落杆功能	以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散，符合消防的要求
6	具有多种工作模式可供用户选择	1.双向读卡限流 2.进出自由通行 3.进要身份识别，出自由通行 4.进要身份识别，出禁止通行 5.出要身份识别，进自由通行 6.出要身份识别，进禁止通行
7	声音报警功能	阻止通行人员错误或不合格的通行方式，含非法闯入报警，防夹报警
8	防冲功能	在没有接收到开闸信号时，闸杆自动锁死
9	具有自动复位功能	当读卡后，通行者在规定的时间内未通

		行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定
10	多种授权方式	自由通过及授权通过可设置，多级的权限设置
11	可直接通过管理计算机实现远程控制与管理	
12	有记次功能	

4. 应用范围：

用于人员出、入口需要进行控制的地方，如饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所

联系方式：

深圳市兴建博电子有限公司

联系人：樊啸辉先生

电话：86-755 26702533、26702522

移动电话：13828796490

传真：86-755 26700196

地址：中国广东深圳市南山区沙河西路西丽茶光工业区16栋6楼

邮编：518055

公司网址：www.szjbc.com