

防护加固蜂巢土工格室 路面加固150-500蜂巢土工格室质量

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 路面加固150-500蜂巢土工格室质量
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 材质:hdpe 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

蜂巢土工格室是一种用于路面加固的防护加固材料。它采用高密度聚乙烯材质制成，具有优异的质量和可靠性，能够有效增强路面的承载力和耐久性。

下面我们将从多个方面来介绍蜂巢土工格室的产品参数和特点，以便于客户更全面地了解并购买适合自己需求的产品。

材质：蜂巢土工格室选用的是高密度聚乙烯（HDPE）材质，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等优异特性。这种材料不仅具有较好的韧性和强度，而且具有较长的使用寿命。

片材拉伸屈服强度：蜂巢土工格室的片材拉伸屈服强度达到了 23MPa，这意味着该产品在受力时能够保持良好的变形能力，能够经受住来自重车和重载物品的压力。

焊接处抗拉强度：蜂巢土工格室的焊接处抗拉强度达到了 100N/cm，这表明蜂巢土工格室在焊接处的连接牢固可靠，能够承受更大的拉力，有效提高了整体的稳定性和耐久性。

外观：蜂巢土工格室的外观采用打孔压花、平板打孔和平板形式，这种表面处理不仅美观大方，而且增加了摩擦力，提高了路面的防滑性能。

颜色：蜂巢土工格室提供多种颜色的选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色。不同颜色的蜂巢土工格室可以满足不同环境和使用需求，并能够有力地提醒司机和行人注意安全。

以上是对蜂巢土工格室的几个重要产品参数和特点的介绍。蜂巢土工格室具有优良的材质、高强度、良好的焊接牢固性、美观的外观和多样的颜色选择。它们能够为路面加固提供全面的保护和增强，同时也为路面使用者提供更好的安全保障。

如果您对蜂巢土工格室有任何疑问或者需要更多详细信息，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。