

双极板 英诺太科 杭州板

产品名称	双极板 英诺太科 杭州板
公司名称	英诺太科测试设备（太仓）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓经济开发区北京东路88号中B幢
联系电话	18915760697

产品详情

气密性检测设备的断定方式有哪些？

气密性检测设备断定规范是判别产品性能能否合格的根据，普通都是依据产品的运用场所和技术请求及规范，分离相关工艺，电堆，经过气泡法检验后产生的参数。普通工业产品都会有不同的密封走漏规范。

气体密封性能检测仪主要是用净化枯燥空气为工作介质对具有一定容积的腔体的密封性能检测，亦能够采用串联、并联方式做其他检测。但不能够直接对气-液相二相流系统、气-固相二相流系统停止检测，否则有可能得出不正确的测试结果或者对仪器形成不可修复的损伤。

气密性检测行业的IP防水等级简介

IPXX防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示防尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示防湿气、防水浸入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。

以代码IP54 为例：

IP 表明这是标准型的

5 表明固体中的防护等级

4 表明液体中的防护等级

第1—特性

防护等级（代码中的第1一个数字）

简要描述定义

0 无防护

- 1 防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。
- 2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。
- 3 防直径为2.5mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或2.5mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。
- 4 防直径为1mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或1mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。
- 5 灰尘防护：并不能完全防止尘埃进入，双极板，但不会达到妨碍仪器正常运转及降低安全性的程度。
- 6 灰尘禁锢：尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙

汽车配件密封性测试检测实例TESTCASE汽车配件电子设备医疗器材线缆联接智能安防照明灯具别的实例汽车配件密封性测试:在我国机械制造业迅猛发展，杭州板，对质量要求愈来愈高，这使汽车配件生产制造规定愈来愈严格要求。在其中汽车零部件的密封性是考量品质的强制规范，由于汽车零部件假如密封性不足，内部水和油渗入别的零配件中，造成全部小车工作中系统安装失败，伤害驾驶员生命安全。因此在生产制造中对汽车零部件开展密封性泄露检测是不可或缺的。

双极板-英诺太科(在线咨询)-杭州板由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。英诺太科测试设备（太仓）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为流量仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!