

东莞油罐拆除 油罐拆除服务 裕顺

产品名称	东莞油罐拆除 油罐拆除服务 裕顺
公司名称	裕顺（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩村下基大街冠华商业楼206号
联系电话	19866687108 19866687108

产品详情

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

双层油罐安装预埋需注意的事项

- 1、首要，用户在装置双层油罐前应先查看水泥枕的弧度，中心线，油罐拆除服务，及三个水泥枕的水平是否一致，中心线正负为5mm，地脚螺栓露出混凝土不低于100mm，水泥枕颗粒物小于3mm
- 2、其次，咱们还需要查看合格后在水泥枕的上面铺上10mm的橡胶减震垫，然后有吊装人员进行吊装，吊装过程要严格遵守操作规程，油罐拆除价格，确保设备及人员的安全。
- 3、双层油罐预埋必须采用黄沙，不能有大颗粒的石块及硬质杂物，不能使用海沙及酸性大物质填充，每埋300mm黄沙须浇水一次，确保黄沙无空隙。
- 4、双层油罐吊装放到水泥枕后查看水泥枕与双层油罐有无空隙，如有空隙使用橡胶垫进行塞实，油罐拆除服务电话，确保双层油罐的受力均匀。
- 5、双层油罐装置到位后，用固定绑带和预埋螺栓进行固定，为防止绑带危害罐体，必须在绑带内面加一层5mm橡胶垫，收紧绑带时要双面同时收紧，防止局部受力危害罐体。
- 6、为了安全起见，可以对双层油罐每一年进行一次查看，如双层罐泄漏检测仪正常可以间隔稍长一些。当双层油罐受地下水或雨水的效果有上浮的或许时，应设置双层油罐的防漂浮办法。

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

定期检查和维护保养保持油罐安全清洁的重要性

油罐的清洁影响油品质量，未经处理的油箱会发生管道堵塞、结垢、腐蚀，油品质量低，如油罐腐蚀泄漏、污染等。

减少事故发生，提高制冷效果：

能够灭藻，去除污泥，使管道畅通，油质清澈，同时防垢，提高冷凝器、蒸发器的换热效率，避免高压运行、超压停机现象，东莞油罐拆除，提高油品质量，使系统安全运行。

水污染油造成的氧化胶和腐蚀严重：

油品中的大部分水分在运输、装卸和储存过程中混入，油品的长期储存也会分析。出油品中溶解的水分会在储罐底部出现酸性水层，混入油品中的水分会腐蚀零件；水分的存在会使清洁分散剂、化剂、抗爆剂等一些添加剂分解沉淀，使其失效；当有水分时，油的氧化速度会加快，胶体的天然量也会增加。此外，沉积在罐底的酸性水层会加速罐的腐蚀，导致罐壁变薄甚至泄漏。

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

油罐拆除施工作业流程

(1)施工准备阶段

本工程开工前须对油罐基础周围进行检查。场地是否平整，符合施工条件；施工设备安全检测是否合格；防火设备以及措施是否齐全；是否有现场人员监督施工。

(2)施工前清洗

施工开始前应用燃点检测仪检测罐内油气浓度，不管是否超标，需要进行清洗。

1、首先应该用防爆风机把罐内所有空气换空，去除可能产生的因素。

2、在清洗前应将油品全部清出或倒入其它油罐内贮存。油品清出后应立即打开油罐上能够打开的入孔、测量孔、采光孔等盖板，拆下罐壁的阀门等进行自然通风。打开孔盖及拆卸设备时，应防止撞击，以防打出火花引起油气。

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

东莞油罐拆除-油罐拆除服务-裕顺(推荐商家)由裕顺(广州)环保科技有限公司提供。裕顺(广州)环保科技有限公司为客户提供“油罐清洗,锅炉清洗,工业设备清洗,换热器清洗”等业务，公司拥有“裕顺”

等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在广州市增城区新塘镇新墩村下基大街冠华商业楼206号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：林先生。