

竹木集成墙板 雅潭松装饰材料 贵阳集成墙板

产品名称	竹木集成墙板 雅潭松装饰材料 贵阳集成墙板
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

集成墙板的使用寿命收那些因素影响？

集成墙板按照材料可分为：铝合金集成墙面、竹木纤维集成墙面、实木集成墙面、生态石材集成墙面、高分子集成墙面，不同类别的集成墙面采用的原材料和生产工艺不一样，导致了集成墙面装修的寿命也不一样。

一般来说，铝合金大连集成墙板耐用性Z强，采用高温覆膜或滚涂技术，表面附着力强，不老化，不褪1色。而采用冷胶覆膜的非金属集成墙面表面附着力相对较弱，这也是为什么部分消费者反映，有的集成墙面用久了也会脱皮的原因所在。

三分产品七分安装，安装也是影响大连集成墙板使用寿命的重要因素。虽然集成墙面可以直接安装在毛坯房墙面，不需要对毛坯房铲墙处理，但是基本的条件是要保证墙面的平整度，避免有空鼓、凹凸等现象存在。

另外，在窗户、收边、转角等细节地方，贵阳集成墙板，要有专门的配件产品，如集成墙面与主材配套的各种角线、压边线、腰线等，不仅提升了装饰的美观，也提高了集成墙面装修的寿命。

竹木纤维集成墙板采用竹木纤维，以低植物生物质纤维为主要原料。利用聚合物界面的化学原理和塑料填充改性的特点，整个生产过程不含任何胶水成分，完全避免了材料中甲醛释放对人体的危害。由于木材和塑料的双重特性，集成墙板批发，摒弃了木材和塑料的缺陷，可以在许多领域替代原木、塑料和铝

合金！

重庆竹木纤维集成墙板的生产工艺虽然比较简单，但是可以高温挤压成型。每个产品都差不多。真正决定产品质量的因素在于所选的原材料和比例，即混合。对于大连竹木纤维集成墙板，竹粉与钙粉的比例决定了墙体的柔韧性，即抗弯性。竹木纤维集成墙板不仅具有良好的柔韧性和性能，而且不易破裂和断裂，更容易成型

集成墙板安装后出现空鼓怎么办

有些客户在安装完集成墙板后，出现了一定程度的起鼓现象，这是什么原因呢，主要有以下三个方面。

- 1、质量问题，质量差的集成墙板由于大量掺杂回收材料，导致热胀冷缩系数不达标，在季节变化时容易产生变形导致起鼓。
- 2、安装问题，在安装集成墙板时，墙板拼接处没有足够的空间，因为集成墙板会有一些的热胀冷缩现象，在冬季安装时，不能拼接得太紧，适当留点缝隙，集成墙板，就可以解决问题。
- 3、高温烘烤，集成墙板不能靠近火源或高温场所，竹木集成墙板，否则容易变形，造成鼓包，使用时需注意。

竹木集成墙板-雅潭松装饰材料(在线咨询)-贵阳集成墙板由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”选择重庆雅潭松装饰材料有限公司，公司位于：重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号，多年来，雅潭松装饰材料坚持为客户提供好的服务，联系人：陆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅潭松装饰材料期待成为您的长期合作伙伴！