

人体感应日光灯，红外感应LED日光灯,1.2m人体感应灯管图片

产品名称	人体感应日光灯，红外感应LED日光灯,1.2m人体感应灯管图片
公司名称	中山市好美电子塑胶制品有限公司
价格	88.00/只
规格参数	光通量:1460 (LM) 输入电压:85-265 (V) 尺寸:1200 (mm)
公司地址	中山市东升镇永华路46号
联系电话	0760-22825858 13928152717

产品详情

光通量：1460 (LM)
外壳材质：铝材+PC
色温：2700-7500 (K)

输入电压：85-265 (V)
型号：8D1205RT
品牌：好美

尺寸：1200 (mm)
显色指数：80
外管类型：透明、磨砂、乳白、雾面

寿命：50000 (H)

人体感应led日光灯技术参数

外型尺寸/mm: $\varnothing 26 \times 1198$ 输入电压：85-135vac/85-265vac 频率范围：50 ~ 60hz 输出工作电压：dc42v ~ 90v
功率因素(pf):0.9 总谐波失真(thd):0.15 电源效率/%:88 输入-输出绝缘电阻:20m 输入-输出耐压:2000vms
2ma 50hz/min 单颗led发光效率:1200mcd 光通量(lm):1460 灯具效率/%:90 中心照度(e)/lux:高度1m 光扩散
322 乳白 413 拉丝 491 透明:527；高度2m 光扩散 111 乳白 141 拉丝 164 透明 165；高度3m 光扩散 54 乳白 68
拉丝 75 透明 77 相关色温(cct)：白光6000 ~ 7000k 暖光 3500 ~ 5500k 显色指数(crt)：ra80 光源：led 芯片
光斑：非对称 矩形光线 光束角：横轴 120°，纵轴60° 光源结温(tj)：120 ± 10%(ta25)
工作温度：- 30 ~ 40 工作湿度：10% ~ 90% rh 贮存温度：- ?40 ~ 80 使用寿命：50000 h
灯体与灯罩材料：铝合金与pc 净重：510g 防护等级：ip65人体感应led日光灯特点

1、采用自主封装的单颗0.06w小功率led作为光源，光源运用多颗芯片集成式单模组设计，选用进口高亮度半导体芯片，具有导热率高，光衰小光色纯，无重影等特点。2、使用led固体光源，普通t8常用接口，直接装在常用交流85v至265v接口上，使用方便、安全。3、节能效果明显，功率为15w的led照明灯，亮度相当于40w日光灯管，可节能62%。4、独特的散热设计工艺使led光源寿命可达50000小时以上，维护费用极低。5、无不良眩光、无频闪。6、led发光颜色和色温可以灵活选择，可以根据用户需要量身制作，为不同应用环境的灯具设计提供了便利。7、启动无，开关次数可达百万次以上。8、太阳能光伏板与led光源相结合，为客户实现最佳性价比和高可靠性。人体感应led日光灯适用场所楼道、办公室、学校、店铺、家庭以及其他需要室内照明的场所。人体感应led日光灯售后质保三年，一年包换，两年包修

详情请咨询陈小姐：tel:15307606243

公司将不定期推出新产品应有尽有，可以到网站上看看，做个参考

公司阿里巴巴网址：www.zhongshanled.cn

公司独立网站：<http://www.allmayled.com/>