外墙专用A级防火岩棉复合板

产品名称	外墙专用A级防火岩棉复合板
公司名称	河北福昌保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北大城留各庄
联系电话	0316-3280011 13832651566

产品详情

产品介绍福昌外墙防火隔离带具有较高的抗压和抗拉拔强度，良好的憎水、防潮性能，吸湿和吸水率低，基本不会产生热胀冷缩，尺寸稳定性好，化学稳定性好，耐老化，与建筑外墙保温系统兼容性好、基本可以与建筑同寿命，同时还具有优异的吸音、保温和透气性等性能，防火性能达到a级。与其他燃烧性能达不到a级的保温材料配合使用，可以提升建筑外墙的防火性能。产品属性外墙用玻镁岩棉复合保温板、玻镁防火隔离带、水泥面岩棉保温板，使用特殊材料制成的5-8mm的表层并加有增强纤维和网格布制成的防火板，可任意切割，中间位岩棉保温板，四周有玻璃布防火铝箔，用专用胶粘接，并用金属件固定，玻镁岩棉防火板外墙形美观，施工便利，和其他发泡类得保温板施工方法相似，造价适中，是目前值得推广的外墙防火保温材料。使用方法玻镁复合板独特优点外观平整，施工方便，适用于涂料饰面或面砖饰面的工程，并有效地解决了用岩棉板施工刺激皮肤的缺点，大小可根据实际需要现场切割，可用于大面积的外墙保温和外墙防火隔离带，或大理石幕墙保温、非透明幕墙保温等。主要特点产品特点1.产品主要是采用玻镁防火防水板或灰钙板，中间夹岩棉，涂刷防火胶与包裹防火锡纸而制成的防火隔离带产品。2.玻镁防火板是一种无毒无害，防水、防火a级不燃板材。3.岩棉属于无机隔热材料，是以铁矿渣为主要原料，经熔化，用高压蒸汽喷吹冷却制成，具有质轻、弹性好、不燃、不蛀、不腐烂、化学稳定性的优点。注意事项非幕墙式建筑符合下列规定1.
高度大于100米的建筑，保温材料的燃烧性能为a级。2.
高度大于60米小于100米的建筑，保温材料的燃烧性能不能低于b2级，当采用b2
级保温材料时，每层应设防火隔离带。3.
高度大于24米小于60米的建筑，保温材料的燃烧性能不能低于b2级，当采用b2
级保温材料时，每层应设防火隔离带。幕墙是建筑应符合下列规定1.
建筑高度大于24米时，保温材料燃烧性能应为a级。2.
建筑高度小于24米时，保温材料燃烧性能应为a级或b1级。当采用b2级保温材料时，每层应设防火隔离带。其他说明玻镁复合板独特优点外观平整，施工方便，适用于涂料饰面或面砖饰面的工程，并有效地解决了用岩棉板施工刺激皮肤的缺点，大小可根据实际需要现场切割，可用于大面积的外墙保温和外墙防火隔离带，或大理石幕墙保温、非透明幕墙保温等。交易说明甲乙双方签订合同，严格遵照合同办事。