

Q941F46电动衬氟球阀

产品名称	Q941F46电动衬氟球阀
公司名称	永嘉县精卫泵阀有限公司
价格	500.00/一套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767366251 18814922522

产品详情

q941f46电动衬氟球阀概述 电动衬氟球阀由jw系列电动执行机构和衬氟球阀组成，由于该阀内腔及球体均采用高压注塑工艺，衬有耐腐蚀、耐老化的聚四氟乙烯(简称f46)，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。执行机构能提供足够的转距，保证阀的可靠开、闭，并带有自动复位的离合器，失电时可自动复位。内置阀位反馈装置可实现阀位信号的传递和远程控制。衬氟球阀是采用氟塑料作为内衬，并配之以新型的带杆球体结构，再加上其独特的弹性唇式密封座结构，使其具有普通球阀的各项优点，能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。可作开关或调节之用，本产品适用于各种工业管道中液体和气体的输送(包括蒸气)，在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能很好地工作。全通径阀门提供最大的流量，并可用于扫线清洗或隔离输送的管道。 产品广泛适用于

各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合，如：

硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。 q941f46电动衬氟球阀特点

- 1、耐腐蚀：阀体内腔及球体均包衬2.5-3mm厚的f46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。
- 2、采用软密封阀座，密封性能好。
- 3、体积小，重量轻，结构简单，安装维修方便。
- 4、流阻小，流通能力

q941f46电动衬氟球阀主要零部件材料

型式	直通两分式铸造球阀
公称通径	dn15 ~ 200mm
公称压力	pn1.0、 1.6mpa (ansi 150lb)
连接形式	法兰连接 jb/t79-94(ansi16.5)
材料	zg230-450衬f46、 zg1cr18ni9ti衬f46

上阀盖	与阀体一起铸造
填料	聚四氟乙烯
介质温度	-20 ~ +180
流量特性	快开特性
阀芯转角	90 °

q941f46电动衬氟球阀执行机构选配介绍

型号	jw-05	jw-10	jw-15	jw-25	jw-50	jw-100	jw-200
输出力矩	50n.m	100 n.m	150 n.m	250 n.m	500 n.m	1000 n.m	2000 n.m
动作范围	0 ~ 90 °						
绝缘电阻	100m/dc500v						
电源	ac110/220/380v ac24v						
电机功率	15w	25 w	30 w	45 w	90 w	110 w	110 w
执行器重量	2.8kg	4.2 kg	4.5kg	7.2kg	7.5kg	12.5 kg	12.5 kg

q941f46电动衬氟球阀外形尺寸

公称通径		标准值					参考值			
dn(mm)	nps(inch)	l	d	d1	d2	b	z- ζ d	l1	h	

pn1.6(mpa)

15	1/2	140/130	95	65	45	14	4- Ć 14	231	350
						2			
20	3/4	140/130	105	75	55	16	4- Ć 14	231	370
						2			
25	1	150/1340	115	85	65	16	4- Ć 14	231	375
						2			
32	1 1/4	165	135	100	78	18	4- Ć 18	231	385
						2			
40	1 1/2	180/165	145	110	85	18	4- Ć 18	231	390
						3			
50	2	200/203	160	125	100	20	4- Ć 18	231	435
						3			
65	2 1/2	220/222	180	145	120	20	4- Ć 18	261	460
						3			
80	3	250/241	195	160	135	22	4- Ć 18	261	465
						3			

100	4	280/305	215	180	155	24	8- Ç 18	285	612
						3			
125	5	320/356	245	210	185	26	8- Ç 18	285	625
						3			
150	6	360/394	280	240	210	28	8- Ç 23	325	700
						3			
200	8	457	335	295	265	30	8- Ç 23	325	740
						3			