

# 冷却油喷油嘴 日宝德国schutze 喷油嘴

产品名称	冷却油喷油嘴 日宝德国schutze 喷油嘴
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油嘴中国总代理。

德国schutze喷油嘴效果好。

德国schutze喷油嘴招经销商

俗话说没有一样东西是完全干净的，比喻说我们喝的水里面也会含有矿物质。那么我们的油漆也是一样，在我们实际调配好以后如果直接不经过处理就拿来喷涂我们的产品。就会出现很多的问题。

比喻说堵塞喷漆枪或是比较大的颗粒杂质甚至是破坏喷漆枪的性能，有些的话虽然对喷漆枪没有多大的破坏力，但是会在我们的产品上面出现或比较大的杂点等诸多的问题，因此在实际的生产过程中我们就必须把这些杂质给处理掉，拿什么来处理呢？

一般的喷漆枪需要隔膜泵去供油，所以在隔膜泵抽油后我们需要提供一套配件来过滤油漆里面的杂质，这个东西我们称之为油漆过滤器，这样就能把不能通过油漆过滤器的杂质从中过滤掉使油漆能比较干净的进入到喷漆枪里面，所以这样不但有效的保护了油漆喷枪的性能和质量，同时也提高了喷漆枪的喷涂效果，使产品的合格率提高不少。

因此不管是手动喷枪还是自动喷枪，一般在我们的隔膜泵上或是供油系统中（如压力桶也是一样）带上我们油漆过滤器，其实成本不是很高，而且会为你节省更多的成本。

油漆过滤器的种类不是很多，在后面的资料里面我们会继续为大家介绍，希望能帮助我们广大的涂友们！

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油嘴中国总代理。

德国schutze喷油嘴效果好。

德国schutze喷油嘴招经销商

常常会有很多人问道自己的压送式喷枪和自动喷枪应该选择怎样的隔膜泵或者压力桶。一般情况下压力桶的选择很简单，只需要了解流量的大小来选择压力桶的容量，所以在此可以滤过。一般可供应两把的四把的喷漆枪使用，其主要特点是带支架，方便移动的选择置放环境不是很高。主要组成部分有隔膜泵主体、缓冲桶、吸料盘以及一些调压阀等配件。一般自动喷枪也可选用此隔膜泵，但是一般不建议，在自动喷枪数量少的情况下可以选择，但是喷枪数量超过四支以上，我们选择四分隔膜泵 功率较大，适合自动喷漆枪使用，喷漆枪数量稍微多一点的时候，但是往往还需要更大的。那还有吗？不过在一般隔膜泵能解决的问题的前提下我们也没有必要使用进口的隔膜泵，这样会有点浪费资源，所以说选择隔膜泵的时候先了解自己的需求，然后在来看看我们所需要的型号，这样才能把握好能选对规格。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油嘴中国总代理。

德国schutze喷油嘴效果好。

德国schutze喷油嘴招经销商

有不少的客户在喷枪拆卸的时候经常会出现一些列的问题,所以导致我们的喷枪在拆卸和清洗的过程中出现了损坏，为了避免大家在以后的操作过程中在出现这样的情况,下面给出标准的操作喷枪清洗和拆卸规范。

## 一、喷枪拆卸规范：

- 1、基本原则是先拆枪针，后卸枪嘴；这样就是为了防止针和嘴过分摩擦而带来的磨损。
- 2、反过来安装的时候就应该先装枪嘴，在安装枪针；这个的作用和拆卸的是一样的，都是为了防止磨损。
- 3、如果不是这样的原则来安装和拆卸，带来的后果是漏油或者直接更换针嘴套件，那么使用寿命就降低了，同时成本也会提高。

## 二、喷枪清洗误区

- 1、不应该把喷枪全部放入天那水或清洗剂里面浸泡；这样的后果是破损喷枪里面密封组件导致喷枪性能降低或直接不能使用。
- 2、不应该使用像钢丝球一样的清洗工具来清洗喷枪，应该拿毛刷来清洗。

其实这些在以前的技术知识文章里面也有提到过，在这里是为了使大家更进一步了解喷枪的拆卸和清洗的重要性。