

增压缸 气动增压缸压力精度 东莞玖容气液增压缸

产品名称	增压缸 气动增压缸压力精度 东莞玖容气液增压缸
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号
联系电话	18925544859

产品详情

材质不同，气液增压缸重量不同！

材质不同，气液增压缸重量会有所不同。

气液增压缸使用不同的材质重量会有所不同，而气液增压缸原材料非常之多，气液增压缸气路图，铝材、型材、铝棒、镀铬棒、铝缸筒、铁钢筒、螺母、螺丝、铜套、光板、铣四边、毛料等等。

同一个气液增压缸生产厂家所使用的材质一般是不变的，但是二个不同的厂家所使用的材质有很大的区别，同一个型号的气液增压缸重量可能会不一样。

气液增压缸保压时间

对于气液增压缸保压时间，如果客户需要长时间保压，然后接的是五通两位单电控的电磁阀。假设增压段回程是断电情况，增压时需要通电，这种情况如果需要长时间保压，只需要不断电，气动增压缸压力精度，也就是不切换电磁阀，让增压口保持一直有气源进入即可。不过，对面单电控控制的电磁阀，要实现长时间比较难，因为线圈容易烧坏，电磁阀容易损坏。一般这种情况我们会推荐用五通3位中封型双电控电磁阀来控制，进行保压。这样电磁阀寿命会比较长。

如果客户想节约成本，就是要用五通两位的电磁阀，也可以。把不通电的情况，保持通气的气口接到增压段，我们气液增压缸的3号进气口位置，也就是断电的情况下，3号口，也就是我们气液增压缸增压进气口会保持有气，这样也能达到长时间保压作用。但是，这样也会出现问题，增压缸，当设备不需要工作的时候，电磁阀需要长时间保持通电，这样气液增压缸才能完全回程。

固定增压缸用的法兰板是采用调制45#钢，相比A3材料而言前者抗拉强度增强，可有效防止法兰变形。所有铁件缸体进行发黑处理防止生锈。拉杆(活塞杆)采用45#钢度硬铬不会变形生锈。玖容增压缸密封件采用进口部件（英国HALLIET和日本NOK密封件，密封效果好，增压缸哪个牌子好点，有很高的抗挤出和抗摩擦特性，确保所出之产品均能达到寿命长、精度高、出力大、体积小、零泄露等特性。六角螺丝采用GB12.9级，抗拉力强防止断裂。油缸和气缸缸筒采用铝材钢桶内壁经过严格内研磨处理，粗糙度达到0.8um级别(直接关系钢桶内壁真圆度，从而使增压缸和密封件寿命提升)。油压表采用抗震油表，不会出现漏油情况。液压油采用VG68#抗磨耐压液压油。

增压缸-气动增压缸压力精度-东莞玖容气液压力缸(诚信商家)由东莞市玖容气动液压设备有限公司提供。东莞市玖容气动液压设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东莞玖容——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号，联系人：黄小姐。同时本公司还是从事气液压力机，气液压力机厂家，气液压力机价格的厂家，欢迎来电咨询。