

PLA可降解片材设备 张家港帝达机械

产品名称	PLA可降解片材设备 张家港帝达机械
公司名称	张家港市帝达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市杨锦公路462号
联系电话	18112699808

产品详情

制品使用范围

XPE即化学交联聚乙烯发泡材料，与其他相似的材料相比，性能，抗拉强度高，泡孔细。XPE是汽车、空调保温的理想材料。近年来在体育用品市场上迅速发展，如冲浪板、防潮垫、瑜伽垫等。

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线，喷丝地垫，高分子床垫生产线，PLA可降解片材设备价格，木塑建筑模板生产线，打包带设备，蜂窝板设备，流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。

CUMA-PU聚氨酯保温板连续生产线

工作原理：聚氨酯泡沫塑料A、B原液经浇注机计量泵以一定比例参数，压力输送进入混合头，混合后均匀浇注在夹芯板底层面材上，同时和上层面板一起送入到层压输送机，在层压输送机上下链板间发泡固化成型。

板材厚度取决于层压链板的间隙，发泡倍率和板材重量决定于配方；固化成型后的夹芯板材在生产线上经两侧修边机修边后，被自动跟踪切断机按需要切成一定长度的所需产品，包装入库。

XPE发泡生产线所需主要设备组成：

1.造粒机组：将原材料进行高搅混合，然后制成颗粒状；

该机组为常规通用塑料设备，可选择的品牌很多，将根据需要确定规格，加以改过，用于XPE生产。

2.挤出压光机组：将粒料压延成一定宽度和厚度的薄膜，称为母片；

该套机组也是常规通用塑料设备，将根据需要，选择规格，加以改进后用于XPE生产。

3.辐射设备：辐射设备为本工艺的设备；

用以辐射母片，使聚乙烯分子产生交联，形成大分子。辐射后的聚乙烯母片在外观和形态上没有明显变化。本项目选项用高频高压电子加速器，能量和功率按照产量和产品规格确定。

4.发泡装置：将辐射后的聚乙烯母片在一定的温室环境下发泡，生成泡沫卷材。

5.压光除颤装置：将泡沫卷材经过处理，使其表面光滑整洁。

PLA可降解片材设备价格-

张家港帝达机械(图)由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市帝达机械有限公司是江苏苏州,压延机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在帝达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创帝达机械更加美好的未来。