

德州恒合优质加压送风口发排烟工程专用

产品名称	德州恒合优质加压送风口发排烟工程专用
公司名称	武城县恒合暖通设备厂
价格	600.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	0534-6352153

产品详情

加压送风口预算 正压送风口报价 排烟防火阀加工 技术支持13573475178 排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢 结构主要部件：阀体、阀叶、轴、轴衬、熔断器、执行机构 矩形阀体厚度：l=210、260
法兰宽度有三种为30、40、50常规为30，设计或订货时请注明 w尺寸>1250时，加中间框，叶片分离。阀体面积 1m²，执行器装2只。执行机构扭簧扭力可三档调节 主要持术参数 熔断器动作温度：70
阀门耐火等级：1.5h 漏风量<压差300pa>； 700m³/m².h 控制电压：dc24v 动作电流：0.2a
微动开关接点容量：ac380v 3a 全开进阻力系数：< 0.5