

永业通风器厂家 薄型屋顶通风器 南阳屋顶通风器

产品名称	永业通风器厂家 薄型屋顶通风器 南阳屋顶通风器
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

屋顶通风器

消防排烟风机在露天使用应有防雨措施，安装时应对各部件进行检查，机件是否完整，各部件连接是否紧固；注意保持排烟风机的水平位置，对排烟风机与地基的结合面和出风管的联接等，应调整使之自然吻合不得有强行联接，不允许将管道重量加在排烟风机的部件上。在运转时如发现消防排烟风机有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查，并按期清除排烟风机内部积灰、污垢等杂质，并防止锈蚀。

屋顶通风器

通风气楼的选择有哪几方面的要求1、通风性能好2、通风时防雨、防雪功能有保障(适应任何气候条件)3、产品结构强度大4、产品外观工艺好5、方便维护管理通风天窗加工制作安装厂房屋顶通风天窗又名屋顶通风天窗，由于其实安装在钢结构厂房上面故此得名厂房屋顶通风天窗。现在的钢结构厂房多数都需要在屋顶处设计排风换气的设备，甚至更多的是需要加上传采光，也就是集采光通风换气为一体，厂房通风天窗就此诞生了。

厂房屋顶通风天窗原理：通风天窗多依靠室内外温差、气压差及外界风压实现空气对流。厂房屋顶通风天窗优点：通风天窗为流线型结构，布局合理、空气流通畅顺，无死角区域，流动阻力小，能有效防止室外空气倒灌，能有效防止雨、雪渗透。可连续通风，不需动力操作简单，安全美观。

通风天窗厂家安装前注意事项，通风天窗安装前应对风机各部件进行检查，如机件是否完整，叶轮与机壳的旋向是否相符，各部联接是否紧密，薄型屋顶通风器，叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤，传动组是否灵活，机壳内是否有异物。

2、安装时，南阳屋顶通风器，通风天窗底座与地基应接触良好，不得强行连接，出风口应通过软接头风道连接，也可直接与风管连接，流线型屋顶通风器，但不得将管道重量加在风机上。

通风天窗也可采用减振机座，此时出风口必须采用软接头。

3、检查下列各部：

进风口与叶轮进口处的间隙均匀。

用手盘动叶轮应转动灵活、平稳、不得有擦碰现象。

主从动两只皮带轮的带槽应在同一平面内，不得错位。

试运转。完成上述工作后方试运转。

永业通风器厂家(图)-薄型屋顶通风器-南阳屋顶通风器由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司位于山东聊城开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永业通风器在风机、排风设备中享有良好的声誉。永业通风器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永业通风器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。