

# 屏蔽泵帝国1012V热保护器 正宏泵业产品供应

产品名称	屏蔽泵帝国1012V热保护器 正宏泵业产品供应
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

## 产品详情

浓浆泵的设计运行原理:当高速旋转的叶轮将水流吸入，屏蔽泵帝国1012V间隔套，泵内流体处于紊动状态。流道中的固体颗粒物由于惯性，很难与流体的运动状态保持一致，天津1012V，其运动速度的大小和方向在不断地改变，对叶轮叶片、前后护板、蜗壳等造成了猛烈的撞击和摩擦，同时使叶轮流道的过水断面面积相对减小，流体的运动状况变差，从而对泵体也易造成汽蚀破坏。

化工屏蔽泵的启动是按照一定的步骤进行的，这样才能避免因操作不当而导致泵破损，延长它的使用寿命，那么，该泵的启动步骤是什么呢？下文将为您作详细介绍，有需要的朋友可以来看那一下！

- 1.启动化工屏蔽泵，当出口压力表读数达到额定扬程的1.2倍时，慢慢打开出口阀门。
- 2.测定排气压力和吸入压力，观察泵压力和电流是否正常，运转声音和振动是否达到要求，逆循环管路流量和旁通管路流量是否畅通，达到要求。
- 3.排出压力过小时，泵为逆运转。

火电厂水力除灰系统浓缩池底部冲灰水一般采用浓浆泵输送。灰水比设计为1:3，实际运行在1:7左右。灰水中灰渣浓度大，输送距离长、速度快，加之粉煤灰中Si、从含量高、硬度大，从而对输送灰水之灰浆泵的性能提出了很高的要求，尤其是泵的耐汽蚀及耐磨损性能。

从浓浆泵目前的使用情况来看，由于汽蚀以及高强度的磨损等因素，屏蔽泵帝国1012V热保护器，泵内叶轮四周衬板运行时间很短，3个月左右即需全部更换一次，屏蔽泵帝国1012V防松螺母，劳动强度大、工期长，对火电厂的安全、经济运行造成了不利的影响。因而，研制一种新材料泵内衬板，提高泵的耐磨性能与使用寿命是本文所要探讨的问题。

屏蔽泵帝国1012V热保护器-正宏泵业产品供应由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正宏泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山区白塔工业园，联系人：胡先生。