

现货销售防腐补口热收缩带

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 现货销售防腐补口热收缩带 |
| 公司名称 | 廊坊勋旺节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村 |
| 联系电话 | 15631606333 15631606333 |

产品详情

现货销售防腐补口热收缩带

热收缩带施工安装指导 一、用抹布除去管道接头处的泥土，擦试干净。 二、用喷枪烘烤管道端口，驱赶湿气，确保管道端面干燥。 三、两人配合将热收缩带管道一端从底部拽到另一侧，并使收缩带在底部居中。 四、烘烤收缩带中部，使其熔化约100 - 150Mm，两人向上提拉，将收缩带中部粘在管道底部。 五、加热收缩带一侧的胶层中间部分，使其熔化，自管道底部向上拽紧，使其一端粘在管道的上部。

执行标准：SY/T 0413-2002，NACE RP0303-2003SY/T 0413-2002，NACE RP0303-2003
大运行温度：60 适用外防腐涂层：PE、FBE、PP钢管预热温度：75 *除锈等级：Sa 2.5
产品规格：产品可用于DN25-DN1000的所有钢管基材厚度从1.0-2.0mm,胶层厚度从0.8-2.0mm

现货销售防腐补口热收缩带

热缩套系是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的一种热缩防腐材料，也可用于管道法兰连接部位的密封防腐。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在加热安装时，基材在径向收缩的同时，内部复合胶层熔化，紧紧地包覆在补口处，与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体，具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线和光老化性能。

热熔套是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热缩带在加热安装时，基材在径向收缩的同时，内部复合胶层熔化，紧紧地包覆在补口处，与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体，具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线和光老化性能。此外聚乙烯热缩带在行业内称为活套，相对热缩套的叫死套来讲的，除了聚乙烯热缩带主体，还配有胶条和固定片，且聚乙烯热缩带便于规模化生产，施工也方便很多。