

液化气装卸车鹤管 液化气卸车臂生产 欢迎询价

产品名称	液化气装卸车鹤管 液化气卸车臂生产 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液化气石油气 是否定制:按需定制 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液化气鹤管是液化气装卸车中不可或缺的重要组成部分。作为液化气卸车臂的生产厂家，连云港广优机械设备有限公司竭诚欢迎各界朋友来电咨询，我们将为您提供满意的产品和服务。

液化气鹤管的主要参数包括是否定制、适用介质、型号、材质、可售卖地和售后服务。以下是我们的产品参数：

是否定制：按需定制 适用介质：液化气石油气 型号：AL2543 DN50/25 材质：304 可售卖地：全国
售后服务：随时联系，售后无忧

液化气鹤管的材质是选择鹤管性能和使用寿命的重要因素之一。我们公司提供的液化气鹤管材质为304不锈钢，具有优异的耐腐蚀性和耐高压性能。这种材质能够有效防止鹤管在液化气装卸过程中受到腐蚀和损伤，保证其长久的使用寿命。

液化气鹤管的型号和尺寸是根据不同的液化气卸车需求来设计和定制的。我们公司提供的鹤管型号为AL2543 DN50/25，适用于液化气石油气的装卸作业。该型号的鹤管具有良好的密封性能和高效的流体传输能力，能够满足各种液化气卸车需求。

液化气鹤管在液化气装卸车中起到连接和传输液化气的作用。其主要优势包括：

1. 稳定可靠：采用高质量的304不锈钢材质制造，保证鹤管的稳定性和可靠性。
2. 高压耐用：鹤管能够承受高压液体的传输，具有良好的耐压性能。
3. 密封性好：鹤管的连接部位采用特殊的密封结构，确保液化气不会泄漏。
4. 使用方便：鹤管设计合理，安装和拆卸方便，使用便捷。

在购买液化气鹤管时，除了关注材质、型号和作用等因素，我们也应该充分考虑一些可能被忽略的细节

和知识。例如，液化气鹤管的长度和弯曲角度对液化气装卸车作业的效率 and 安全性有着重要的影响。此外，液化气鹤管的内壁光滑度也是一个需要注意的因素，光滑的内壁能够减少液化气流经时的阻力，提高流体传输效率。

综上所述，液化气鹤管作为液化气装卸车的重要组成部分，其材质、型号、作用和优势是选择和购买的重要考虑因素。希望通过本文的介绍，能够为客户提供一些参考和指导，促使客户做出明智的购买决策。

液化气鹤管通常安装地面上，末端与槽车是铜快速接头连接。液化气鹤管分为液化气装车鹤管,液化气卸车鹤管。

液化气鹤管主要材质：

1. 管道：304；球阀：304；快速接头：铜
2. 旋转接头：外圈45钢，内圈304，法兰304
3. 主密封圈：PTFE，骨架304
4. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
5. 输送介质：液化气
6. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
接车形式：铜快速接头

液化气鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电咨询；