

液氧储罐低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 价格实惠

产品名称	液氧储罐低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 售后服务:随时联系, 售后无忧 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员,我们致力于生产高质量的液氧储罐低温拉断阀和二氧化碳储罐拉断阀。我们的产品价格实惠,为广大客户提供了理想的选择。

材质 液氧储罐低温拉断阀和二氧化碳储罐拉断阀的材质分别为304L和316L不锈钢。作用

低温拉断阀是一种关键的安全装置,用于储罐中液体介质的流量控制。当设备发生意外压力增大时,低温拉断阀会自动断开,避免对储罐和设备造成损坏。

型号

我们提供了多种型号的液氧储罐低温拉断阀和二氧化碳储罐拉断阀,包括DN32、DN40等,以适应不同规格的储罐。

优势 我们的低温拉断阀产地在连云港,确保了产品的质量和可靠性。

我们提供按需定制的服务,根据客户的特定需求来设计和制造产品。

液氮、液氧和液氩是我们产品适用的介质,可以满足不同行业的需求。 **注意事项**

在安装和使用低温拉断阀时,请严格按照产品说明书和相关标准操作。

如需更多信息或有任何疑问,请随时联系我们,我们将提供及时的解答和帮助。

我们公司提供售后服务,让您购买后无需担心任何问题。

我们的液氧储罐低温拉断阀和二氧化碳储罐拉断阀价格实惠,质量可靠。无论从材质、作用、型号、优势还是注意事项来看,我们的产品都具有出色的性能和可靠的安全性。我们热忱欢迎您的购买,相信我们的产品会成为您生产和工程项目中的理想选择。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L